景县佳佳厂家直销输送机提升机专用料斗规格齐全

产品名称	景县佳佳厂家直销输送机提升机专用料斗规格齐 全
公司名称	景县佳佳橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	厂家(产地):景县佳佳橡塑制品 材质:尼龙 制品分类:机械五金塑料件
公司地址	河北省衡水市景县开发区商贸城
联系电话	15324288287 18831880285

产品详情

提升机用链条:主要规格尺寸及主要机械性能

棒料直径mm	内长mm	外宽mm	环数	拉力试验 kn			条重 kg/条
				工作载荷	试验载荷	破断载荷	
14	50	46	7	40	48	80	1.38
14	50	46	9	40	48	80	1.78
14	50	46	11	40	48	80	2.18
16	50	52	7	51	61.2	102	1.87
16	50	52	9	51	61.2	102	2.4
16	50	52	11	51	61.2	102	2.93
18	50	58	7	64	76.8	128	2.45
18	50	58	9	64	76.8	128	3.15
18	50	58	11	64	76.8	128	3.85
22	64	76	7	05	120	200	4.78
22	64	76	9	105	120	200	6.15
22	64	76	11	105	120	200	7.52
25	90	87	3	125.1	147.3	250.2	2.53
25	90	87	7	125.1	147.3	250.2	5.91

板链式斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。运行部件---由料斗和专用板式链条组成,ne30以及下采用单排链,采用双排链。驱动装置---采用多种驱动组合驱动,(依用户实际需要而定).驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动制装置分左和右装两种。上部装置---安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。中间节---部分中间节装有轨道(双链),以防止链条工作中摆动。下部装置---安装有自动张紧装置。板链斗式提升机主要特点:1.密封性好,环金污染少。2.操作、维修方便、易损件少。3.使用成本低,由于节能和维修少,使用成本极低。4.运行可靠,先进的设计原理,保证整机运行的可靠性,密封性好。环境污染少。5.结构港型号,精度高。机壳经折边和中间压筋,再经焊接

,刚性好、外观漂亮。6.机械尺寸小,与同等提升量的其它各种提升机相比,这种提升机的机械尺寸较小。7.输送能力大,该系列提升机具有ne15~ne800多种规格。提升量范围为15~800m3/h。8.操作方便,维修少,易损件少。输送链为套筒滚子链,诱导式重力卸料,用于各种粉状、块状物粒的垂直提升。板链斗式提升机提升机结构系列板链式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。运行部件。由料斗和专用板式链条组成,及以下采用单排链,-采用双排链。驱动装置-采用多种驱动组合驱动,(依用户实际需要而定)。驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动装置分左和右装两种。上部装置-安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。中间节-部分中间节装有轨道(双链),以防止链条工作中摆动。下部装置-安装有自动张紧装置。ne型板链斗式提升机提升机的动力配备 ne系列板链式提升机动力配备表

本产品的厂家(产地)是景县佳佳橡塑制品,材质是尼龙,制品分类是机械五金塑料件,颜色是白色,产品规格是320(mm),执行质量标准是9001