

诚招各地代理商(图) 朗坤

产品名称	诚招各地代理商(图) 朗坤
公司名称	北京朗坤防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:朗坤 基本投资额:5-10万(元) 保证金额:10000(元)
公司地址	北京市昌平区流村镇上店工业区
联系电话	010-81490888 13381023300

产品详情

弹性体(sbs)改性沥青防水卷材是以聚酯无纺布和玻纤毡为胎基,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(sbs)热塑性弹性体为改性剂,表面覆以聚乙烯膜、铝箔膜、砂粒、彩砂、页岩片所制成的建筑防水卷材。我厂生产线有大功率胶体磨100万大卡导热油炉多台,温控、稳定系统得到保证。sbs等高聚物被彻底分散成强化网状结构,赋予改性沥青防水卷材优异的性能,且具有纵横向拉力大、延伸率好、韧性强、耐低温、耐老化、耐紫外线、耐温差变化、自愈力粘合等优良性能,特别是本厂指定生产的产品质量指标优于国家标准,耐用年限可达25年以上。

卷材品种

适用范围

工业与民用建筑的屋面、地下室的防水、防潮、冷库、游泳池、地铁、隧道、饮水池、污水池等构筑物的防水防腐。sbs防水卷材适用于低温寒冷地区和结构变形较大的建筑防水。

使用说明

1、基层处理 基层必须坚实平整、无酥松、起皮现象,表面平整度不好或起砂时必须剔凿处理,屋面含水量9%以下才能施工。 2、冷粘法施工 铺贴卷材:将卷材摆好位置,留出搭接边纵向10cm,横向20cm的接缝,要求铺贴密实平整,结合部涂满粘合剂,干燥20min后用力滚压,使其粘结密实牢固。 收头处理:收头处卷材端头应裁齐后压入凹槽中,并用金属压条钉压固定,凹内用密封膏封严。 3、热熔法施工 施工时把卷材摆正,点燃喷灯或喷枪,用喷灯或喷枪加热卷材和基础层,基层距离卷材0.5m为宜,加热需均匀,将卷材表面熔化后即可向前均匀滚铺,必须压实压平,在卷材还未冷却前,用抹子把边封好,表面搭接边及特殊复杂部位用高分子sbs溶剂型防水涂料,再次涂刷施工。 收头处理与冷粘相同。 4、卷材铺贴要求搭接纵向10cm,横向20cm。

贮存及运输

- 1、不同品牌、型号、规格和等级的卷材应分布堆放；
- 2、应贮存在阴凉通风的室内、避免雨淋、曝晒，严禁接近火源，勿沾污染物或油渍；
- 3、卷材宜直立堆放，其高度不超过两层，并不得倾斜或横压，短途运输平放不宜超过四层。

卷重、面积及厚度

物理力学性能

本产品的品牌是朗坤，基本投资额是5-10万（元），保证金额是10000（元），加盟费是10（元），项目区域要求是全国，品牌发源地是北京昌平，预计回报率是5（%），预计回报周期是2（年），合同期限是2（年），加盟商总数是50（家），特许经营时间是1（年），经营模式是经销，发展模式是经销，项目类别是防水建材代理加盟