# 防水材料代理加盟 防水世家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 防水材料代理加盟 防水世家 |
| 公司名称 | 广州黄榜建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:防水世家<br>基本投资额:1-5万（元）<br>保证金额:1（元） |
| 公司地址 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场H809铺 |
| 联系电话 | 86-02028872420/28872421 13802934548 |

# 产品详情

1. 砂浆宝其阴离子表面活性剂能使水泥粒子互相分散，使水泥凝聚体包囊的游离水被释放出来。充分使凝聚的水泥团扩散，彻底水化，　结构密实，真正达到了增加砂浆强度的技术要求。2．由于其憎水型表面活性剂在砂浆中产生均匀的微小乳化空气泡。因而使搅拌后的砂浆产浆量提高15-20％，不会因为取代石灰而减少　产浆量，又因砂浆中微小乳化空气泡的存在，各砂粒之间由原有的滑动磨擦变成滚动磨擦，使砂浆真正地流动起来了，从而明显改善　了砂浆的和易性，并且取代混合砂浆中的全部石灰，工程中石灰的取代极有利于保护施工环境，并且从源头上杜绝了工程中石灰超预　算。3．砂浆宝提高了砂浆的流动性与保水性，使砂浆变得柔软可塑，富有弹性，因此使工人劳动强度降低，而工效明显提高，使砌筑进度提　高20％以上。4．砂浆宝在粉刷砂浆中粘结力强，从根本上克服起壳、空鼓开裂等现象，砂浆在充气砼、普通砼、柱梁墙、地面打底或面层使用中效果　最佳，砌筑中砂浆灰缝饱满，减少落地灰。5．砂浆宝不会产生新的化合物，无毒、不燃，其耐久性比普通砂浆有明显提高，砂浆后期强度高、锤蒯闲难，所以在砌筑墙体时请做好　水电预埋工作。

1、表中水泥为r32.5级，普通硅酸盐，中砂，二级石灰膏，掺剂量为水泥重量的百分比。2、各地材料不同，掺量可能会发生变化，使用前用户应先进行试配，确定最佳配合比。a、配合比的确定，请遵循jg98—2000《砌筑砂浆配合比设计规程》执行。b、砌体施工请遵循gb50203—2002《砌体工程施工质量验收规范》执行。c、抹灰施工请遵循gb5021 0—2001《建筑装饰工程验收规范》执行。d、地面抹灰请遵循gb50209—2002《建筑地面工程施工质量验收规范》执行。

◆砂浆宝掺量少，所以制作砂浆应以机械搅拌为主。◆掺量：砂浆宝常用掺合量为水泥重量的0.05-0.8％，每件产品袋内配送有50克标准计量勺一只。◆立式搅拌机拌制程序．开机+部分砂+剂+水+水泥+剩余砂+水+3—5分钟搅拌时间。◆滚筒式搅拌机拌制程序：将剂投入水泥、砂中干拌1分钟，再加足水搅拌3—5分钟即可。◆1、首次搅拌砂浆，掺剂量应增加一倍；2、人工拌制应将剂先溶入水中再拌入砂浆内；　3、掺剂砂浆应减水15％左右。性能特点砂浆配合比参考表使用方法a．粉刷前砌体表面要求湿润、无浮水，最好提前2—4小时湿水。b．抹灰时，应一次性上足厚度的95％左右，且表面基本平整、均匀：如批抹厚度超过2

0mm，需分层施工，即打底后2-4小时内进行面层　施工。c．推刮尺操作时，要求水平向上或4 5 ° 向上推刮，不得往下或4 5 ° 向后拉。d．推刮平整后，立即用木荡子带浆搓平、搓毛；然后用铁荡子在表面轻压一遍。e．气候干燥，气温在3 0℃以上时，应在2天内进行一次湿水养护。f．屋面找平粉刷时，砂浆厚度在6-7mm为佳，搓平收光，一次完成。g．水泥砂浆粉刷时，按施工规范方法操作，在收光时上一层0.1mm厚水泥；净浆压实收光。

a．地面施工前应将表面打扫、冲洗干净，涂刷素水泥浆结合层或界面剂。b．用刮尺平后，用1：2水泥砂浆干拌，薄洒于面层，用木荡子搓平，待初凝时压光。

a．砂浆宝适用于各种工、民用建筑、筑路、建桥、水池，涵洞等工程，并用于石棉瓦、砼空心砖等水泥制品(m1 0以内的水泥混合砂浆)。b．砂浆宝适用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥及复合型水泥。c．砂浆宝适用于砌筑砂浆与外墙粉刷砂浆，地面、大理石灌浆。a．试件规格7 0.7mm×70.7mm×70.7mm。b．制作试块时应去掉底模，下垫干砖，用钢棍插捣20次左右，使试件密实。c．拆模时间比基准试件延长24小时。如温度超过30度时，须在15小时一20小时内拆模。d．拆模后应用湿砂掩埋养护(如标养可参照水泥砂浆进行)。e．试压前2-3天取出晾干，以保证试压强度。粉刷施工注意事项产品说明性能特点砂浆种类混合砂浆水泥砂浆依据jg98-2000标准配比水泥111111石灰0.250.50.61粗砂55.578.53.52.5中砂4.55.26.5832细砂4567.52.51.5水泥111111粗砂55.578.54.53.5中砂4.55.26.5843细砂4567.53.52.5砂浆宝0.05-0.8%0.05-0.8%0.05-0.8%0.05-0.8%0.05-0.8%0.05-0.8%

掺入“ 皇榜 ”牌砂浆宝配比适用范围砌筑、抹内墙砌筑、抹内墙砌筑、抹内墙底砌筑抹内墙、粘瓷砖、砌筑地面、墙裙、砌筑

高效砂浆宝高效砂浆宝防水世家创优之选wp.houser防水世家创优之选wp.houser

本产品的品牌是防水世家，基本投资额是1-5万（元），保证金额是1（元），加盟费是1（元），项目区域要求是全国，品牌发源地是广州，预计回报率是30（%），预计回报周期是1（年），特许权使用费是1（元），合同期限是2（年），加盟商总数是100000（家），特许经营时间是2（年），经营模式是代理，发展模式是区域代理，项目类别是防水建材代理加盟