

叉形预绝缘端头 Y型冷压接线端子SV1.25-3 U形铜鼻子

产品名称	叉形预绝缘端头 Y型冷压接线端子SV1.25-3 U形铜鼻子
公司名称	乐清市望博电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:WBR/望博电气 型号:SV1.25-3
公司地址	乐清市柳市镇新光工业区（耀华电器集团乐清市立华电器有限公司内）
联系电话	0577-61791182 13806605706

产品详情

型号	sv1.25-3
包装	1000只
导线截面	0.5-1.5mm ² (22-16)
最大电流	I _{max} =19a
材质	铜合金
材料厚度	0.5毫米
表面处理	镀铜锡
螺丝口直径	内径3.32外径5.65
塑料内径	4.3
塑料颜色	红-黄-蓝-黑-绿

买家须知(详情请咨询客服)

- 1.关于发票：本公司实体店与网店同步经营,可开具增值税发票（报价不含税.开票需加12% 金额1000开始开票，小额可以累加起来一起开）需开发票请留言备注或与客服说明，否则视为自动放弃发票。
- 2.关于收货：请务必在收货后及时核对盘点清单，如有缺漏请在24小时内反馈。若遇收货后包装损坏的请切勿直接拆箱，一点要拍照再次称重，奇怪又漏货的请直接拒签.若远途的发物流包装损坏的也请及时

提醒我们，下次出货时一定要严格打包。

3.关于发货：一般当天上午的单可当日放货。下午下单次日发货。时间允许的话当天出货，(仓库各种型号有1万-5万左右存货)其余大单的则按双方谈好的合同时间出货。

4.关于运费：本店默认快捷快递，如需发其他快递请补运费差价，快递费按实际重量收取。大单物件推荐走物流，江浙沪一般一箱10元，其他地区15-25一箱，建议走物流的采用运费到付。

在线时间周一到周六（早8点-下午5点）周日接单统一周一发货

销售：0577-62791186 售后：0577-62791185 传真：0577-62793388 投诉：0577-61718767
技术咨询：0577-62791181

企业网站：www.chwbr.com

淘宝零售：<http://yqwbr.taobao.com/>

公司地址：浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区新光大道75号耀华集团工业园内（乐清望博电气有限公司）

公司主要生产：

uk系列通用接线端子

uk-1.5n uk-2.5b uk-3n uk-5n uk-6n uk-10n uk-16n uk-35n高 uk-35n矮

uk系列大电流接线端子

ukh-50n ukh-95n ukh-150n ukh-240n

通用实验端子 uryk/s 双层接线端子 ukk5

微型双层接线端子 mbkkb2.5

双进双出接线端子 udk4 刀闸双进双出接线端子 udk4-p/p 刀闸接线端 uk5-mtk

分断旋臂式保险丝端子 uk5-hesi ask1en 螺帽式保险丝端子 uk10-dhesi

uk系列接地端子-黄绿接地端子

uslkg2.5 uslkg3 uslkg5 uslkg6 uslkg10 uslkg16 uslkg35 uslkg50

sak/jxb系列接线端子

sak-2.5en sak-4en sak-6en sak-10en sak-16en sak-35en sak-70en

jxb2.5/35 jxb4/35 jxb6/35 jxb10/35 jxb16/35 jxb35/35 jxb70/35

sak/jxb系列接地端子

ek2.5/35 ek4/35 ek6/35 ek10/35 ek16/35 ek35/35

冷压叉形端头

导线0.5-1.5mm²

sv1.25-3 sv1.25-3.5 svl1.25-3.5 sv1.25-4 svm1.25-4 svl1.25-4

sv1.25-5 svl1.25-5 sv1.25-6 svl1.25-6

导线1.5-2.5mm²

sv2-3 sv1.25-3.5 svl2-3.5 sv2-4 svm2-4 svl2-4 sv2-5 svl2-5 sv2-6 svl2-6

导线2.5-4mm²

sv3.5-4 sv3.5-5 sv3.5-6

导线4-6mm²

sv5.5-3.5 sv1.25-3.5 svl5.5-4 sv5.5-4 svl5.5-6 svl5.5-6 sv5.5-8

冷压圆形端头

导线0.5-1.5mm²

rv1.25-3 rvs1.25-3.5 rvm1.25-3.5 rvl1.25-3.5 rvs1.25-4 rv1.25-5

rv1.25-6 rv1.25-8 rv1.25-10

导线1.5-2.5mm²

rv2-3 rvs2-3.5 rvm2-3.5 rvl2-3.5 rvs2-4 rvl2-4 rvs2-5 rvl2-5 rv2-6 rv2-8 rv2-10

导线2.5-4mm²

rv3.5-4 rvs3.5-5 rvl3.5-5 rv3.5-6

导线4-6mm²

rv5.5-3.5 rvs5.5-4 rvl5.5-4 rv5.5-5 rv5.5-6 rv5.5-8 rv5.5-10 rv5.5-12

友情提示：

- 1.安装过程中确认导轨及其端子固定良好。
- 2.安装过程中确认导线连接之后有热缩管绝缘。
- 3.使用过程中定期监测端子单板有无松动。
- 4.更换维修过程中注意切断电源。
- 5.分类回收使用过后的接线端子，避免造成环境污染

本产品的加工定制是是，品牌是WBR/望博电气，型号是SV1.25-3，应用范围是电缆，种类是端子(terminal)，接口类型是SCSI，支持卡数是单卡，读卡类型是MSmicro(M2)，形状是叉形，制作工艺是冷压，特性是防潮，工作频率是低频，接触件材质是镀锌铜，绝缘体材质是阻燃尼龙PA66，芯数是1，针数是1