

# 原厂Honda本多连接器HDR-E14LPA5 /HDR-E14MAG1安川CN3接头14芯

产品名称	原厂Honda本多连接器HDR-E14LPA5 /HDR-E14MAG1安川CN3接头14芯
公司名称	福州博创新电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HONDA 型号:HDR-E14LPA5/HDR-E14MAG1
公司地址	福州市晋安区三八路鹤林新城
联系电话	0591-86292802 13859092175

## 产品详情

福州博创新电子有限公司是一家致力于国际知名3m连接器、3m接插件、3m线缆组件、国产san-m连接器 伺服电机航空插头、气动元件、自动化控制产品、电子工具、3m安全防护的销售公司。

原装3m 6pin 10pin 14pin,20pin,26pin,36pin,50pin连接器产品主要应用于三菱,安川,松下,台达,三洋,欧姆龙,埃斯顿,华中数控,广州数控等伺服驱动器,伺服电机的连接器.

原装正品honda本多连接器

名称: honda本多连接器 14p

型号: 原厂honda本多连接器hdr-e14lpa5 /hdr-e14mag1安川cn3接头14芯

插头: 芯+外壳

原装进口产品

芯数: 14芯 连接器, 压接式 镀金

原厂honda本多安川 - 伺服驱动器cn3接头14芯 14p连接器cn3插头

应用于: 安川 - 数字操作器转换电缆(cn3用)

将 -iii系列用数字操作器(jusp-op05a)用于系列时, 需要使用此转换电缆。

hdr 系列 0.8mm 间距连接器

I 为适应市场的小型化，高密度化的需求而开发的0.8mmpitch的interface 用连接器，外壳为防emi/esd的金属壳上over-mould type

I 为了保护信号回路，在端子接触封盖的构造，更能使端子次序变为2段

I 外壳是以one-touch lock 的方式来优化操作性，“卡”的一声使人更能感觉到它牢牢结合了

I 板端和线端都有公母的选择。线端可选压接或上锡

I 因为板端是以smt 方式对应 emi 和增加强度，加了 hold-down 的构造可加螺丝。[备有dip type]

I 板端的连接器的高度为5.0mm的低-profile type [低背型]

I 最小5000 cycle 的长寿命设计

I 应用与工控等尤其是以追求稳固性连接的机器，开发出设有screw-lock type[付盖子]的外壳[适合o5.9-6.2]和awg#28-awg#32的线材并可以上锡加工

specification

number of contacts [芯数] : 14

rated voltage[额定电压] : 125v ac [r.m.s]

rate current[额定电流] : 0.5a

dielectric withstanding voltage[耐电压] : 350v ac[r.m.s]

insulation resistance[绝缘阻抗] : 大于1000m 在 250dc

contact resistance[接触阻抗] : 少于70m

wire sizes awg#30 awg#28

本产品的加工定制是是，品牌是HONDA，型号是HDR-E14LPA5/HDR-E14MAG1，应用范围是电缆，种类是插头/插座，接口类型是HDR，支持卡数是单卡，读卡类型是MD，形状是矩形，制作工艺是熔接，特性是防潮，工作频率是低频，接触件材质是金属，绝缘体材质是塑料，芯数是14P，针数是14针，线长是0 ( mm )