

鸿宝电气 SG-150VA 三相干式伺服变压器

产品名称	鸿宝电气 SG-150VA 三相干式伺服变压器
公司名称	乐清市越德电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380/36 电源相数:单相 额定功率:40
公司地址	浙江乐清市柳市镇长虹工业区
联系电话	86 577 62759353 13615770526

产品详情

sg、sbk、zsg系列三相干式变压器

适用范围

本公司生产多种规格的sg系列变压器、zsg系列变压器、sbk系列整流变压器、干式变压器供整流设备、充电、电

一些常见的型号有sg、sbk、zsg-750va , sg、sbk、zsg-1kva , sg、sbk、zsg-1.5kva

sg、sbk、zsg-2kva , sg、sbk、zsg-2.5kva , sg、sbk、zsg-3kva , sg、sbk、zsg-4kva

sg、sbk、zsg-5kva , sg、sbk、zsg-6kva , sg、sbk、zsg-7kva , sg、sbk、zsg-8kva

sg、sbk、zsg-10kva sg、sbk、zsg-15kva sg、sbk、zsg-20kva sg、sbk、zsg-30kva

主要技术参数

型号	额定容量va	额定电压v		连接组	重量kg
		高压	低压		
sg-0.15/0.5(f)	150				19

sg-0.5/0.5(f)	500				28
sg-1.0/0.5(f)	1000	380	220	y/y-12	34
sg-1.5/0.5(f)	1500	380	127	y/ -11	38
sg-2/0.5(f)	2000	380	36	y/y-11	43
sg-2.5/0.5(f)	2500	220	127	/ -11	43
sg-3/0.5(f)	3000	220	36	/y-11	49
sg-4/0.5(f)	4000				51
sg-5/0.5(f)	5000				65

注：型号带“f”者为防护式，开启式不表示。

外形及安装尺寸

sg系列开启式变压器外形尺寸见图1及表；sg系列防护式干式变压器外形尺寸见图2及表2

表1

表2

如果你希望了解sg、sbk、zsg系列三相干式变压器的更多内容，如产品使用说明书，规格参数，价格，维修等信

手机:15726870120 电话:0577-62759353 传真:0577-56848069 qq:613932483
613932484

<<公司概况>>

我们以色彩演绎时尚，以手工装点生活，以创意诠释精彩，以一切流行美丽事业!

乐清市广伐电气有限公司是一家集生产加工、经销批发的私营合伙企业，本公司是专业生稳压器、机床变压器、

电力变压器、变频器、调压器、xj01自耦减压起动箱、双电源、软启动、稳频稳压器、乐清市广伐电气有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。

乐清市广伐电气有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务！

以下为实体产品图

适用行业

固态继电器

电流互感器 断路器 交流接触器 稳压器 风机 电机 电力液压制动器 低压接触器 温度控制器 温控器

矿用防爆风机，高温

民用风机，厂用

高低

风机专用电机，电

高低压

断路器系列;防爆，高压真空，线卡系列;仪器仪表系列;电f360，rcbo，nfin，l7;电磁;信号灯系列;墙壁开关系列

abb系列;胶木壳系

我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的了长期合作的关系。

售前服务

一、提供技术咨询：0577-61721053我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。

二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额大小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。二、物流：顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

联系我们

手 机：15726870120

电 话：0577-62759353

传 真：0577-56848069

qq：613932483

613932484

地 址：中国浙江乐清柳市

本产品的电压比是380/36，电源相数是单相，额定功率是40，防潮方式是开放式，冷却方式是强迫油循环，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是鸿宝，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是C型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是SG-150VA，加工定制是是，应用范围是控制