不锈钢水塔 屋顶圆形卧式储水塔 厂家直销楼顶箱 专业制作冷水箱

产品名称	不锈钢水塔 屋顶圆形卧式储水塔 厂家直销楼顶箱 专业制作冷水箱
公司名称	广州市广益不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 设备名称:不锈钢水塔 型号:储水冷水箱
公司地址	中国广东广州市白云区 广州市白云区太和镇沙太北路百足桥自编38号
联系电话	86-02036130618 15989064169

产品详情

买家须知(请仔细阅读)

- 一、为了交易更规范,保证价格的及时真实性,请联系具体报价后拍下产品,未与我们 联系就拍下的一律不发货。
- 二、本店铺产品报价均为不含税价格。一般不提税票时,默认为不开票,如需开票外加10个税点。
- 三、由于您的要求可能不一样,为了您能买到最合适自己的产品,拍前请联系客服或致电

售前服务:何小姐:020-36130588

一、概述我公司生产的不锈钢保温水箱采用优质板材,制作成规格不同的单一板块(1m × lm、lm×0.5m、0.5m×0.5m),然后再进行组装。本产品有关参数,以《建筑给排水设计规范》(gbj15—88)为依据进行设计,且此系列产品的各项卫生指标经广东省疾病预防控制中心的鉴定,均达到《生活饮用水标准检验方法》gb/t5750-2006,该系列不锈钢保温水箱具有现场组装灵活、不易变形、抗震性强、耐腐蚀、容易清洗及使用寿命长等优点。二、适用范围主要适用于建筑给水的调节、太阳能及热泵等热水工程的配套,消防不锈钢保温水箱、贮存不锈钢保温水箱、采暖系统的膨胀、凝结不锈钢保温水箱、建筑施工、道路施工、地质勘察以及国防工程等临时不锈钢保温水箱。不锈钢保温水箱既贮存冷水,也能贮存热水,耐酸、耐碱、不渗、不漏、不变形、不腐蚀。三、选用说明1.订货时应提供不锈钢保温水箱尺寸、接管位置、管径大小。2.使用贮水温度4-65 为宜。贮水温度高于此值时可于订货时提出,另行解决。3.不锈钢保温水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。4.用户提供的不锈钢保温水箱接管位置恰在板缝处时,

本公司需予以调整,管径不变(不另行通知用户)。四、安装及验收1.安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道,箱顶、箱底不小于500豪米。2.土建施工时先做好支墩,不锈钢保温水箱箱底单元板块之间的连接缝要座落在支墩上。3.组装后关闭出水管和泄水管,打开过水管,边加水边检查至盛满水,二十四小时不漏水为合格。冲压方形焊接不锈钢保温水箱特点1、外型美观、漂亮。2、水质好,不存在二次污染。3、水箱内部设有拉筋,解决了特大容量不锈钢保温水箱的承压问题。4、使用寿命长。板块一次冲压成型(冲压板块承压能力为普通平板的3-4倍),焊接全部采用氩弧焊。5、现场组装,方便施工。

本产品的加工定制是是,设备名称是不锈钢水塔,型号是储水冷水箱,额定容量是按客需(L),规格是按客需,额定输出功率是2200(kw),电压是380(V),冷却方式是自然冷却,运行方式是上下循环,保护功能是详情,显示是详情,品牌是沐之泉,材质是SUS304