

EDI模块 国产EDI模块 3-5吨

产品名称	EDI模块 国产EDI模块 3-5吨
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	17980.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:JYK-EDI-3 操作压力:0.14-0.24 (Mpa)
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

edi技术简介：

edi技术是将两种已经成熟的水净化技术 - - 电渗析和离子交换相结合，水中的离子通过电再生技术被去除，在运行过程中不需要化学再生，并且其出水电阻率可达16-18m .cm. edi技术作为一种经济实用型的环保超纯水处理解决方案，相比混床具有如下优点:利用连续电去离子技术，无需化学品的再生，运行成本低；水利用率高；连续工作，出水水质稳定等优势，没有酸碱的排放，可以满足绿色生产，节能环保的要求。edi技术由于其突出的优势，将越来越多成为超纯水水处理的技术。

ek产品介绍

ek公司研制的第二代edi产品，无需浓水循环，无需极水排放，无需加盐，利用双o型圈技术，避免了漏水的问题，安装调试简单，产品水质更可靠，使用寿命更长，能耗更低，价格更合理，各项性能指标已经达到了国外的先进水平，必将越来越多成为超纯水水处理的产品。

一、ek优点：

- 1、无浓水循环，不需加盐，无极水排放。
- 2、不需酸碱再生，无污水排放。
- 3、浓水树脂专利技术提高离子迁移速度，系统能耗小；
- 4、淡水树脂分层技术使非导电离子迁移，出水品质高；

- 5、专利大通道淡水隔板技术，出水品质和水量稳定；
- 6、专利的阴阳膜片强化处理技术，延长了使用寿命；
- 7、丰富的现场经验优化管道布置技巧，便于使用维护；
- 8、特殊的双密封工艺和优良的装配性能，确保不漏水；
- 9、标准化的规范工艺，降低设备维护和人员培训成本；
- 10、结构简单，积木式安装，占地面积小。

二、ek型号和规格：

规格型号	ek-300	ek-500	ek-1000	ek-2000	ek-3000	ek-4000
产水量l/h	150-350	300-650	600-1300	1500-2300	2000-3500	2500-4500
工作电流a	1-3	1-3	1-3	1-3		
工作电压vdc	20-50	30-60	30-100	40-120	50-300	60-300
产水电阻率m .cm	>16	>16	>16	>16		
工作温度范围	4.4 ~ 38	4.4 ~ 38	4.4 ~ 38	4.4 ~ 38		
额定回收率	85 ~ 95%	85 ~ 95%	85 ~ 95%	85 ~ 95%		
进水压力bar	3.0 ~ 4.5	3.0 ~ 4.5	3.0 ~ 4.5	3.0 ~ 4.5		
进出水的压降bar	1.4 ~ 2.4	1.4 ~ 2.4	1.4 ~ 2.4	1.4 ~ 2.4		
外形尺寸cm	32 × 15 × 70	32 × 17 × 70	32 × 23 × 70	32 × 38 × 70	32 × 55 × 70	32 × 67 × 70
重量kg	25	35	55	75	100	125

三、ek edi产品使用行业：

光学、电子、制药、生物、半导体、电力、化工、钢铁、冶金、pcb、fpc、tft、lcd等行业

四、ek质量保证：

保修一年，使用寿命大于3年。