

# 和平卧龙-X型 太阳能海水淡化装置 海水淡化设备 太阳能海水淡化

产品名称	和平卧龙-X型 太阳能海水淡化装置 海水淡化设备 太阳能海水淡化
公司名称	北京鑫高达给水设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:和平卧龙-X 产水量:1~10吨
公司地址	北京市房山区长阳镇温庄子村东
联系电话	13901064487

## 产品详情

产品简介：

核心产品两大类：

（一）、日产饮用水40-50kg小型太阳能海水淡化装置

性能指标：

采用太阳能驱动，节能环保；

实现全自动运行，可以做到无人值守；

装置日产饮用水40-50公斤，寿命10年；

紧凑式小型一体化（净重100公斤）；

采光面积5.5平方米，占地面积6平方米

放置场地选择在较平坦、宽敞的地方，便可安装和使用

（二）、日产饮用水1吨、5吨、10吨、50吨、100吨等系列产品。

（本系列产品按照客户需求设计、加工）

技术指标：

每平方米太阳能集热器产水量>12kg；

单套系统产水能力>1000kg；

系统使用寿命>10年；

运行温度范围：65~95 。

性能指标：

采用太阳能驱动，节能环保；

系统实现了全自动运行，可以做到无人值守，便于用户使用；

可与电能、机器余热供应系统结合起来，做到多能供应，高效产出；

对原水质量要求低，对海水和苦咸水一样淡化；

系统运行采取闭式循环模式，不受外界干扰，所生产的淡水纯度高。

相关产品的技术性能对比

产品比较	反渗透海水淡化设备	太阳能海水淡化装置
一	需要对海水进行严格的预处理	对原水无要求,不必预处理;淡水纯度高(饮用水)
二	膜的使用寿命短,需经常更换	无更换零部件,全自动运行
三	初期投入少,但运行,维护成本高	初期投入高,运行费几乎为零,设备寿命十年
四	只能用电能驱动	可用太阳能,电能,机器余热等驱动,多能运行
五	受电力条件限制,不可独立运行	无污染,低能耗,运行安全稳定可靠;生产规模可有机组合,方便运输

无负压 变频供水 无负压供水 变频调速 供水设备 给水设备 紫外线消毒器 压槽水箱 压力罐

鑫高达供水官网：<http://xgd.china.b2b.cn> 或 <http://www.bj-gaoda.com.cn>

本产品的加工定制是是，型号是和平卧龙-X，产水量是1~10吨，淡水回收率是10（%），使用动力是太阳能、风能或其它能源，高度智能化是1000（mm）