

## 鼎泰机械 斜管沉淀器 动力少、节约能源

产品名称	鼎泰机械 斜管沉淀器 动力少、节约能源
公司名称	诸城市鼎泰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 沉淀池种类:斜管沉淀池 单池处理水量:50-1000 ( m3/h )
公司地址	诸城市舜王街道箭口工业园
联系电话	86-536-6431068 4000536620 13964655161

## 产品详情

### 斜管沉淀器

一、工作原理: 一.斜管沉淀净水法是在泥渣悬浮层上方按装倾角60度的斜管组建,便原水中的悬浮物,固体物或经投加混凝剂后形成的絮体矾花,在斜管底侧表面积聚成薄泥层,依靠重力作用滑回泥渣悬浮层,继而沉入集泥斗。由排泥管排入污泥池另行处理或综合利用。上清液逐渐上升至集水管排出,可直接排放或回用。 二、用途斜管沉淀器既可以作为气浮法,升化法等水工艺的配套设备,也可以单级处理多种污水例如。1、电镀废水中含多种金属离子的混合废水、铬、铜、铁、锌、镍等去除率均在90%以上,一般电镀废水经处理后均可达到排放标准。2、煤矿、选矿废水可使浊度在500-1500mg/l降至5mg/l。3、印染、漂染等废水色度去除率70-90%,cod去除50-70%。4、制革、食品等行业废水大量有机质的去除cod去除率50-80%,杂质固体去除率90%以上。5、化工废水的cod去除率60-70%,色度去除60-90%,悬浮物达排放标准。三、优点1、结构简单、无易损件、经久耐用、减少维修。2、运行稳定、容易操作。3、动力少、节约能源。4、占地省、投资少、上马快、效率高。

本产品的加工定制是是,沉淀池种类是斜管沉淀池,单池处理水量是50-1000 ( m3/h ),沉降时间是/ ( m in ),有效面积是/ ( m2 ),进水口尺寸是/ ( mm ),出水管口径是/ ( mm ),进水悬浮浓度是/ ( mg/L ),出水悬浮浓度是/ ( mg/L ),斜板倾斜度是60,排泥含水率是/,板内流速是/ ( mm/S ),材质是/,单池自重是/ ( kg )