

城镇一体化污水处理 竖流式沉淀池

产品名称	城镇一体化污水处理 竖流式沉淀池
公司名称	安徽新鑫钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 沉淀池种类:竖流式沉淀池 单池处理水量:1200 (m3/h)
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰工业集中区
联系电话	0555-6862988 13635550102

产品详情

安徽新鑫钢结构有限公司成立于2008年5月18日，由原马鞍山市宏发金属制品有限责任公司和马鞍山市新鑫钢结构有限公司合并组建而成，注册资金1000万，拥有马鞍山和当涂两大生产基地，总占地面积45000平方米，厂房面积22000平米，员工150人，年生产钢结构产品达2万吨，销售各类钢材3.5亿元，中高层管理人员30多人，拥有国家一级建造、二级建造各技术人员多名，各类专业技术人员120多人。公司有数控焊接h型钢生产线一条、半自动焊接h型钢生产线两条，箱型梁柱生产线一条和各类高精钢结构生产，各种起重设备20多台，最大起重能力达70吨。产品横跨轻、重钢、非标设备制造，本公司研制开发的t型钢生产线年产量达万吨。产品质量处于国内领先水平，主要产品有各类工业及民用钢结构，非标设备，工业管道和t型钢，并提供建筑（钢结构）设计、工程咨询，机电设备安装等服务。同时本公司下属贸易公司在马鞍山拥有大型仓储仓库，还提供各类钢结构材料（h型钢加工、焊接h型钢、高频焊h型钢、方距钢管、圆焊管、工字钢、角钢、槽钢、钢板、定宽翼缘板）销售，加工配送，仓储等业务。公司秉承以员工为根本的创业理念，积极引进人才，尊重人才，为员工提供优厚的福利待遇，建设了员工公寓，设置了文体中心，丰富员工的文化生活。本着“品质缔造传奇、诚信成就未来”的企业精神。真诚为客户提供优质的钢结构、钢制品和周到细致的服务

本产品的加工定制是是，沉淀池种类是竖流式沉淀池，单池处理水量是1200 (m3/h)，沉降时间是1 (min)，有效面积是3500 (m2)，进水口尺寸是125 (mm)，出水管口径是245 (mm)，进水悬浮浓度是2345 (mg/L)，出水悬浮浓度是123 (mg/L)，斜板倾斜度是12，排泥含水率是12，板内流速是12 (mm/S)，材质是304L，单池自重是24567 (kg)，规格是1200*1800，2500*2567890