

污泥脱水机 污泥处理设备 中心传动刮泥机

产品名称	污泥脱水机 污泥处理设备 中心传动刮泥机
公司名称	山东源宝环保装备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:0.5-500 (T/h)
公司地址	山东省潍坊市诸城市贾悦镇拐庄社区工业园
联系电话	0536-6335788 18765798999

产品详情

一、概述 ybxg型中心传动刮泥机，适用于各种圆形污泥浓缩池的刮泥与排泥。该机为中心传动，其传动力矩大，节能。通过上部进水管，经稳流筒配水，中心排泥，周边排水，保证水流均匀。设有过载保护装置，可与微机联网控制。我公司产品主要规格有：xg-08，xg-10，xg-12，xg-14，xg-16，xg-18。二、中心传动刮泥机的特点1、结构简单，重量轻：由于采用桁架结构，比传统机构重量大大减轻。2、维护简单、方便，运行费用低。3、新型的传动机构，减速机采用摆线针轮减速机，安装方便、结构简单紧凑、效率高。4、电气元件均采用户外型，安全可靠，可随机控制或远程控制。5、可按用户特定尺寸制造，与水接触的部件亦可用不锈钢制作

三、中心传动刮泥机的构造

中心传动刮泥机示意图

四、中心传动刮泥机主要技术参数（仅供参考，可定做）：

型号	池径m	周边线速度m/min	电机功率kw	推荐池深m	重量
ybxg-08	8	0.85	0.55	3-5	3100
ybxg-10	10	1.10	0.55	3-5	3700
ybxg-12	12	1.30	0.75	3-5	4500
ybxg-14	14	1.50	0.75	3-5	5700
ybxg-16	16	1.70	0.75	3-5	5850
ybxg-18	18	1.90	0.75	3-5	6100

五、设备调试及运行1、开机前的准备工作：应检查减速机是否加油至正常油位，运行部位是否有异物卡住水面上不应有木块等异物，以免运行中出现故障。2、接通电机电源，检查正反转向。3、减速机内机油使用一个月后，需换油一次，以后每年只需换一次油。4、设备运行过程中应经常注意运行是否正常。

发现问题应及时停止运行，进行检查。5、在括渣机工作时严禁将手放在轨道上。

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是0.5-500 (T/h)，品牌是源宝，型号是YB 1-100，总功率是根据客户需求设计 (kw)，添加剂配比是根据客户需求设计，池径是根据客户需求设计 (m)，池深是根据客户需求设计 (m)，周边线速度是根据客户需求设计 (m/min)，无故障时间是根据客户需求设计 (h)，设备自重是根据客户需求设计 (t)，噪音是根据客户需求设计 (dB)