

刮泥机刮渣机行车刮泥机 刮泥机

产品名称	刮泥机刮渣机行车刮泥机 刮泥机
公司名称	广州市金点环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:30 (T/h)
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区钟村镇屏二工业区 (83612730@163.com)
联系电话	86 020 61962228 13316094869

产品详情

刮渣机 It\hc刮渣机应用于平流式沉淀池和气浮池，由行车桁架、驱动机构、自动翻板机构、程序控制及限位装置等零部件组成（见结构图）。适用于制革、印染、屠宰、造纸、石油化工、冶金建材、食品公等行业废水处理中沉淀池、气浮池的排渣。是一种理想的排渣设备，现公司该产品有撞针翻板机构和自动翻板机构，在国内市场得到广泛应用。一、结构特点（1）

刮渣机行车采用桁架结构，设计考虑了刮泥机运行的稳定性，且便于检修和管理；（2）

驱动机构采用两端出轴的长轴集中形式，两组轮，一组为主动轮，一组为从动轮。（3）

独立的翻板机构，采用推杆翻板；（4）

每台刮渣机的行驶与刮板翻转采用两套独立的驱动机构，通过电气控制互相转换交替工作；

与同类设备相比，具有适用范围广，不受水中所含的颗粒过大、比重较大所限制；二、优点：1

、排渣次数可由含渣量确定，实行自动控制；2、传动部件设在行车上，检修方便；3、回

程时，收起刮板，不扰动泥渣。是污水处理中矩形沉淀池排渣的一种理想设备，已在国内市场得到广泛使用。

刮泥机刮渣机行车刮泥机

订货说明

1.本设备水下部件一般为不锈钢材质，其余部件为普通材料，如用户对设备的材质、防腐有特殊要求时应注明。

2.订货时应提供设备工作介质、池尺寸，以及沉淀物比重等条件，以便产品切实可靠。

3.对于环境温度低，易结冰地区应考虑防冻措施。

4.当需要主动链轮置于池外（此时刮板宽可等于池宽），可将预埋铁板改为预留 400孔。

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是30 (T/h)，品牌是greenidea金点牌，型号是HJ-3，总功率是0.55 (kw)，添加剂配比是1，池径是3 (m)，池深是2 (m)，周边线速度是2 (m/min)，无故障时间是1 (h)，设备自重是1 (t)，噪音是60 (dB)