加工混凝土抗压试模 铸铁

产品名称	加工混凝土抗压试模 铸铁
公司名称	上海冀兴建筑材料经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 作用对象:铸铁 型号:混凝土100
公司地址	嘉定区安亭镇方德路200弄84号
联系电话	61174300 13761389930

产品详情

产品名称：试模，砼试模，建筑试模，砂浆试模抗压试模：规格为：1503三块为一组，规范规定： 温度为20±2°C，湿度为95%，为保证试块质量设定温度为19-21°C，湿度为99%。砂浆试块：试块规格为7.073六块为一组，箱内养护28-30天。 1、水泥砂浆、微沫砂浆同砼养护相同。 2、混合砂浆养护温度规范要求：温度为20±3°C，湿度为60-80%，为保证试块质量温度设定为19-21°C，湿度为70%。抗折试块：试块规格为：150*150*150三块为一组，规范规定温度为20±2°C，湿度为≥90%，为保证试块质量设定为19-21°C，湿度为99%。 抗渗试块：与抗折试块相同，仅规范规定温度为20±3°C，为保证试块质量，温度设定为19-21°C，温度为99%。

本产品的加工定制是是，作用对象是铸铁，型号是混凝土100，规格是100*100*100，工艺类型是翻砂铸造模，机械性能是抗压，金相组织是铸铁，主要加工设备是机床，加工设备数量是10，加工能力是1000，适用范围是建筑工地.桥梁.公路试验室，模具材质是铸铁，重量是7，产品用途是检测砼抗压强度模具，测量范围是99.5-100.5