

排屑机链板 节距50.8 宽410 起订1米

产品名称	排屑机链板 节距50.8 宽410 起订1米
公司名称	盐山普发特数控机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:否 标准编号:0140926 类别:长节距输送链
公司地址	中国 江苏 无锡市滨湖区 五洲国际工业博览城
联系电话	86 0510 88232821/85740444 15028637575

产品详情

塑料拖链的详细介绍：工程拖链作为机床附件中的重要一员，在生产中被广泛应用，主要用的塑料拖链的是雕刻机、石材机械、机床、裁断机印刷机械上，这类设备的行程比较小，穿线比较单一。塑料拖链的型号一般是根据内部高度和内部宽度来确定,因其并非标准产品，外尺寸各厂家都不一致。

工程塑料拖链原料pa-66介绍:尤其耐油性极佳，但易溶于苯酚，甲酸等极性溶剂加工成型加工性好，可用于注塑、挤出、吹塑、喷涂、浇铸成型、机械加工、焊接、粘接；物性-半透明或不透明的乳白色结晶聚合物，受紫外光照射会发紫白色或蓝白色光，机械强度较高，耐应力开裂性好，是耐磨性最好的pa，自润滑性优良，仅次于聚四氟乙烯和聚甲醛，耐热性也较好，属自熄性材料，化学稳定性好。

工程塑料拖链设计为组合式加强型，可任意上下开启、安装方便、结构合理坚固耐用。塑料拖链按照结构可分为i桥式塑料拖链与全封闭塑料拖链；按照型号分为小型拖链，一般型拖链与大型拖链，按照噪音系数可分为普通拖链与静音拖链；按照形式可分为普通拖链，并联拖链，s型拖链；按原料分为原包塑料和再生塑料等。

2.塑料拖链的应用 塑料拖链适用于数控机床、加工中心、自动化机械及生产线等各类机床、机器人、运输机械、测量仪器、搬运装置以及其它驱动控制作为电线、电缆液、气软管的防护装置，能随机床、机械设备移动部件协调地运行，可发挥安全保护和导向的能力，可延长被保护的电线、电缆、液、气软管的使用寿命，降低消耗，可大大改善机床、机械设备的电线、电缆、液、气软管分布零乱的状况，使之整齐、规则地排列在一起，能增强机床、机械设备的整体艺术造型效果。

3.塑料拖链的结构 (1)拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。(2)相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。(3)单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。

(4)另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。4.塑料拖链的基本参数：

(1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时

性能稳定，可以使用在室外。（2）抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。（3）运行速度和加速度最高速度可达5m/s,最高加速可达 5m/s^2 （具体速度、加速度视运行情况而定）。（4）运行寿命长在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数。（5）塑料拖链的选用原则 内高：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最粗的一根作为参考高度，加上至少10%的高度空间作为拖链内高、气管的放置原则。

5.塑料拖链的用途和特点（1）适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。（2）拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。（3）全封闭塑料拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库

本产品的是否进口是否，标准编号是0140926，类别是长节距输送链，材质是不锈钢，适用范围是排屑机上的链板，品牌是普发特，型号是齐全，链节距是50.8（p），链板厚度是3（mm），滚子直径是50（mm），销轴直径是53（mm），减速比是1.1，级数是单级