

同步轮厂家直销 20MXL型号同步带轮 同步轮规格齐全

产品名称	同步轮厂家直销 20MXL型号同步带轮 同步轮规格齐全
公司名称	佛山市福加达传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福加达 型号:20MXL 材质:橡胶
公司地址	佛山市禅城区张槎街道村尾联兴工业区1500号
联系电话	075782580558 17708660015

产品详情

厂家直销，价格低

发货及时，最快可当天发货

同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮所组成。带的工作面是齿的侧面，工作时，胶带的凸齿与带轮齿槽相啮合。由于它是一种啮合传动，因而带与带轮间不再存在相对滑动，从而使主、从动轮间的传动达到同步。

如何选择正确的同步带轮材料

带轮材料常用灰铸铁、45#钢、铝合金、铜或工程塑料等。灰铸铁应用最广，当 $v < 30\text{m/s}$ 时用HT200， $v = 25 \sim 45\text{m/s}$ ，则宜采用孕育铸铁开铸钢，也可用钢板冲压一焊接带轮。小功率传动可以用铸铝和塑料。

选择正确的同步带轮形状结构图

mxl型号同步带轮尺寸表

规格	齿数	形状	节径	外径	w	l	k	x	轮毂直径	内孔	档边外径	档边内径
20mxl	20	c/a	12.94	12.43	11	16	7	-	9	6	18	11
21mxl	21	c/a	13.58	13.08	11	16	7	-	9	6	18	11
22mxl	22	c/a	14.23	13.72	11	16	7	-	9	6	18	11
23mxl	23	c/a	14.88	14.37	11	16	7	-	10	6	20	12
24mxl	24	c/a	15.52	15.02	11	16	7	-	10	6	20	12
25mxl	25	c/a	16.17	15.66	11	16	7	-	10	6	23	12
26mxl	26	c/a	16.82	16.31	11	16	7	-	10	6	23	12
27mxl	27	c/a	17.46	16.96	11	16	7	-	11	7	23	13
28mxl	28	c/a	18.11	17.60	11	16	7	-	11	7	23	13
30mxl	30	a/b	19.40	18.90	11	16	7	-	11	7	23	13
32mxl	32	a/b	20.70	20.19	11	16	7	-	13	8	26	16

同步带轮设计要求

同步带轮由轮缘、轮辐和轮毂三部分组成。设计带轮时，应使其结构便于制造，质量分布均匀，重量轻，并避免由于铸造产生过大的内应力。 $v > 5\text{m/s}$ 时要进行静平衡， $v > 25\text{m/s}$ 时则应进行动平衡。

本产品的品牌是福加达，型号是20MXL，材质是橡胶，皮带轮类型是同步皮带轮，标准类型是国标，公称直径是10-500（mm），宽度是5-300（mm），是否库存是是，是否批发是是，适用机床是皆可，齿宽是11，节距是12.94