

德国KTR GR-38(XL4)型星形弹性联轴器

产品名称	德国KTR GR-38(XL4)型星形弹性联轴器
公司名称	深圳市铭跃科技有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:是 联轴器类型:齿式联轴器 品牌:KTR/开天
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥名豪丽城6栋33F
联系电话	13620955092 18617075346

产品详情

适合所有的轴套材。 ktr联轴器弹性体 应用于各种机械和液压设备之传动。
 ktr联轴器弹性体很好的动态特性。 ktr联轴器弹性体温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim+90^{\circ}\text{C}$ 标准弹性体 95/98 sh a
 ktr联轴器弹性体最好与材质为铸铁、钢、 球墨铸铁的轴套配套。
 传递较高的扭矩, 阻尼性能较好。 温度范围: $-30^{\circ}\text{C}\sim+90^{\circ}\text{C}$ 标准弹性体 64 sh d-f
 最好与材质为钢、 球墨铸铁的轴套配套。 ktr联轴器弹性体传递的扭矩是弹性体 92 sh a
 的二倍。 较小的扭转角。 ktr联轴器弹性体适合临界速度传动。 耐水解。

弹性体 spidersrotex®弹性体的正常工作温度为 $-40^{\circ}\text{C}\sim+100^{\circ}\text{C}$ 允许的最高暂态温度为 120°C 。crotex®弹性体的肖氏硬度通常为92 shore a。若需传递更高扭矩, 可选用硬度为95/98 shore a和64d-f的弹性体。弹性体耐磨、抗油、抗臭氧、抗老化, 其耐水解性适合热带气候地区。由于具有良好的内部缓冲, 能保护传动不受超载的影响。

标准弹性体92 sh a 适合所有的轴套材。 应用于各种机械和液压设备之传动。 很好的动态特性。 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim+90^{\circ}\text{C}$	标准弹性体95/98 sh a 最好与材质为铸铁、钢、球墨铸铁的轴套配套。 传递较高的扭矩, 阻尼性能较好。 温度范围: $-30^{\circ}\text{C}\sim+90^{\circ}\text{C}$	标准弹性体64 sh d-f 最好与材质为钢、球墨铸铁的轴套配套。 传递的扭矩是弹性体92 sh a的二倍。 较小的扭转角。 适合临界速度传动。 耐水解。
--	--	--

	rotex®-dz 弹性体 spiderstorsionally flexible coupling elements and 95 sh-a standard from size 110~180 torsionally flexible, maintenance safe, all over machining – good dynamic properties, compact design "decomposed" design of the spider is that subject to the reduced size processes may be used. the result is that the price of the new rotex®
--	---

system is particularly beneficial in combination with rotexr a-h she
 moved any longer, but by moving a rotexr a-h hub only the segme

梅花形彈性體之材質 / 物理特性

標準的梅花形彈性體

彈性體硬度	色彩標記	材質	允許溫度範圍		供貨規格	應用範圍
			連續	瞬間		
92 sh a	黃色	聚氨脂	-40 ° c--+90 ° c	-50 ° c--+120 ° c	gr. 14-180	一般機械的傳動和液壓設備的傳動。
95/98 sh a	紅色	聚氨脂	-30 ° c--+90 ° c	-40 ° c--+120 ° c	gr. 14-180	高負載的傳動吸振性能好。
64 sh d-f	白色(齒上綠色標記)	聚氨脂	-30 ° c--+110 ° c	-30 ° c--+130 ° c	gr. 14-180	發動機高溫環境高濕度環境耐水解臨界速度偏移。

特殊應用的梅花形彈性體

應用範目	彈性體硬度	色彩標記	材質	允許溫度範圍 ° c	
				連續	瞬間
柴油機、高動態負載、高溫、耐水解	94 sh a-t	藍色(齒上黃色標記)	聚氨脂	-50 ° c--+110 ° c	-60 ° c--+130 ° c
高負載、扭轉角小、對中偏移小、耐高溫	64 sh d-h	綠色	熱塑性聚脂	-50 ° c--+110 ° c	-60 ° c--+150 ° c
扭轉角度小、扭向剛度大、耐高溫、耐化學腐蝕	polyamide	白色	聚胺	-20 ° c--+130 ° c	-30 ° c--+150 ° c
扭轉角度小、扭向剛度大、耐高溫、耐化學腐蝕、耐水解	peek	淺灰色	peek	最高到+180(符合 atex 標準可達+160)	最高到+250

本產品的是否進口是是，联轴器类型是齿式联轴器，品牌是KTR/开天，型号是德玛格100T，公称转矩是12 (N.m)，轴孔是42