

# 集力厂家直销刚性联轴器 伺服联轴器 梅花联轴器电机联轴器

产品名称	集力厂家直销刚性联轴器 伺服联轴器 梅花联轴器电机联轴器
公司名称	东莞市虎门集力液压配件店
价格	面议
规格参数	联轴器类型:刚性联轴器 品牌:国产 型号:42X4042X3238X40
公司地址	东莞市虎门镇大宁大板地工业区S358线原大板地 收费站旁9号地铺
联系电话	86-076986098685 15382819955

## 产品详情

购产品1.电话订购 客户选定产品、核对产品价格及服务 产品咨询及订购报打电话0769-86091775 告知您所需产品由客服为您制作并发送订购合同 客户订购认可合同各项条款并签字（盖章）确认。2.传真订单 客户选定商品、核对产品价格及服务 向集力公司传真订货单 双方确认合同条款，签字（盖章）确认。3.订单确认 客户选定商品、核对产品价格及服务 向集力公司邮寄或传真商品订货单 双方确认合同条款，签字（盖章）确认。

### 银行汇款

银行转帐 银行转帐：用于实体公司间货款支付的主要方式，根据操作方法，又分为网上银行转帐，或到银行柜台办理转账业务。由于各个银行系统处理汇款时间不等，同行同城1-2天汇款到帐，异行异城则2-5天不等。

### 账户信息

公司名称：东莞市虎门集力液压配件店

公司地址：广东省虎门镇北栅省道s358线虎门段563

开户行：东莞农村商业银行虎门北栅支行帐号：070060190010010171

开户行：农业银行东莞虎门北栅分行

个人卡号：6228480602930112415

户名：林锶侠注意事项：

第 1/3 步: 汇款购买产品前,务必请先联络客服中心：0769-86091775 确认交易金额

第 2/3 步: 汇个人卡号请电话通知我们查询；汇公司帐号需把单据传真给我们 fax：0769-86091775

第 3/3 步:

我们确认您的付款后，24小时内将通过传真、电话、邮件或短信方式通知您款项已到并完成订单！

## 退换货原则

退换货原则：

自客户收到产品之日起7天内，非人为性原因导致主机功能性障碍，且无法通过技术维修恢复正常使用功能，

客户有权要求退换货。以下情况不予办理退换货： 1、客户单方面选型错误的产品。 2、客户指定运输公司造成货损的产品。

3、客户发货集力公司的过程中造成损坏的产品。 4、任何非正常使用以及保管导致出现质量问题的产品。

5、根据客户要求定制、改装以及在产品上添加特定文字、标志等的产品。 6、由于非人为性原因导致的非主机功能性障碍（配件等），集力公司根据具体情况，为您维修或更换配件，

暂不办理整机的退换货。友情提示：为了能及时处理您的售后问题，请您收到产品后请将集力公司的送货单签字确认后回传至集力公司，

我们将根据回传的送货单与快递单核对来界定您的到货日期。

## 退换货流程

一、退货流程： 1、如果您的订单需要办理退货，请您务必先与集力公司客户服务中心联系。

2、集力公司售后人员向您发送《产品退回函》，包含订单号码、公司名称、产品明细及货物接受信息，

该函件将被视为集力公司仓库货物接受凭证，否则阁下送达的产品可能会被退回。 3、您将含有《产品退回函》或由集力公司指定快递公司上门将货提回。 4、集力公司确认收到您退回的产品后，将在7个工作日内将货款退付其他订单。二、换货流程： 1、如果您的订单需要办理换货，请您务必先与集力公司客户服务中心联系。

2、集力公司售后人员向阁下发送《产品退回函》，包含订单号码、公司名称、产品明细及货物接受信息，该函

公司仓库货物接受凭证，否则阁下送达的产品可能会被退回。 3、您将含有《产品退回函》的产品发送至集力快递公司上门将货提回。 4、如更换的产品金额高于原产品金额，阁下需同时将剩余货款汇至集力账户。

5、集力公司售后人员将综合库存情况，与您确定更换产品送达时间。

6、集力公司确认收到您退回的产品后，在约定时间内将更换产品发送至您的指定地点。

7、如更换产品金额低于原产品金额，集力公司同步将多余货款退还至您的指定账户，或作为货款支付其他订单。产品必须含有良好的包装（包括外包装及内部填充物）以保证退回产品完好，您可以重新使用集力公司发货时的填充物散置于包裹中，请您务必放入足够的填充物。

2、退换货时，如涉及发票退回，请您不要将发票放在货物中一起寄送，集力公司售后人员将和您确认发票寄送事宜。

联系我们：

公司名称：东莞市虎门集力液压配件店联系人：林锶侠电话：0769-86091775传真：0769-86091775手机：13798747575邮箱：dgjili2008@yahoo.cn邮编：523900

qq:734808028

地址：广东省虎门镇北栅省道s358线虎门段563

本产品的联轴器类型是刚性联轴器，品牌是国产，型号是42X4042X3238X40，公称转矩是250-12500（N.m），轴孔是40，重量是3（g），适用机械是伺服配套，规格是42X40