

强力推荐铝合金轮胎式链条联轴器

产品名称	强力推荐铝合金轮胎式链条联轴器
公司名称	常州新北区百丈云海五金厂
价格	面议
规格参数	是否进口:是 标准编号:LZ-02 联轴器类型:链条联轴器
公司地址	江苏省常州市新北区百丈徐市河头村39号
联系电话	86-051985861787 13813533112

产品详情

温馨提示:产品图片和价格仅供参考，

详情来电或者旺旺咨询，真诚希望与您的合作！

安装维护联轴器外形尺寸，即最大径向和轴向尺寸，必须在机器设备允许的安装空间以内。应选择装拆方便、不用维护、维护周期长或维护方便、更换易损件不用移动两轴、对中调整容易的联轴器。大型机器设备调整两轴对中较困难，应选择使用耐久和更换易损件方便的联轴器。金属弹性元件挠性联轴器一般比非金属弹性元件挠性联轴器的使用寿命长。需密封润滑和使用不耐久的联轴器，必然增加维护工作量。对于长期连续运转和经济效益较高的场合，例如我国冶金企业的轧机传动系统高速端，目前普遍采用的是齿式联轴器，齿式联轴器虽然理论上传递转矩大，但必须在润滑和密封良好的条件下才能耐久工作。且需经常检查密封状况，注润滑油或润滑脂，维护工作量大，增加了辅助工时，减少了有效工作时间，影响生产效益。国际上工业发达国家，已普通选用使用寿命长、不用润滑和维护的膜片联轴器取代鼓形齿式联轴器，不仅提高了经济效益，还可净化工作环境。在轧机传动系统选用我国研制的弹性活销联轴器和扇形块弹性联轴器，不仅具有膜片联轴器的优点，而且缓冲减振效果好，价格更便宜。

本产品的是否进口是是，标准编号是LZ-02，联轴器类型是链条联轴器，品牌是云海，型号是LZ-02，公称转矩是20-100（N.m），轴孔是20-100mm，外形尺寸是40*65（mm），许用转速是3000（r/m）