

# 波纹管联轴器G5T,G5C

产品名称	波纹管联轴器G5T,G5C
公司名称	广州钜人自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:否 标准编号:G5T,G5C 联轴器类型:波纹管联轴器
公司地址	广州市番禺区石碁镇文边村南约下街十二巷3号
联系电话	18022307578 13924039052

## 产品详情

波纹管联轴器\_g5t、g5c

### 产品特性

零间隙

高扭矩

高扭转刚性

卓越的灵敏度

波纹管型弹性联轴器

波纹管结构可容许偏心、偏角和轴向位移

即使有偏差存在也可保持等速运动

顺时针和逆时针回转特性完全相同

波纹管材质为不锈钢、轴套为铝合金、螺栓为scm435

锁紧方式：顶丝、夹紧

主要用途：伺服电机、步进电机、编码器

## 外型尺寸

(单位:mm)

型号	∅ d	l	l1	f
g5-16t	16	27	8.5	3
g5-20t	20	29	8.5	3
g5-25t	25	34	10.5	4
g5-32t	32	38	11.5	4
g5-16c	16	30	10.5	4
g5-20c	20	33	10.5	4
g5-25c	25	38	12.5	5
g5-32c	32	43	14	6
g5-40c	40	62	21.5	6.5
g5-55c	55	72	23	7
g5-65c	65	81	25.5	9
g5-82c	82	103	34.5	11

本产品的是否进口是否，标准编号是G5T,G5C，联轴器类型是波纹管联轴器，品牌是钜人，型号是G5T,G5C，公称转矩是0.8~80（N.m），轴孔是0.4~40，外形尺寸是16,20,25,32,40,55,65,82（mm），许用转速是8000~12000（r/m），波纹管联轴器是数控设备用联轴器