

立式磨煤机|直筒式球磨机|直筒球磨机

产品名称	立式磨煤机 直筒式球磨机 直筒球磨机
公司名称	河南大山矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:立式磨煤机、直筒式球磨机、直筒球磨机 排矿方式:溢流型 型号:多种型号
公司地址	中国 河南 郑州市 河南省郑州市郑上路三十里铺机械工业园区
联系电话	86 0371 63525818 13939096338

产品详情

立式磨煤机|直筒式球磨机|直筒球磨机

用途及适用范围

立式磨煤机|直筒式球磨机|直筒球磨机的主要设备，用于烘干兼粉磨煤粉。设备主要由进料装置、主轴承、回转部分、传动装置、装装置、高压起动装置及润滑系统组成。原料经喂料设备由进料装载进入磨内，热风由进风管进入磨内，随着磨机筒体的旋转，煤与热风在磨内进行热交换，煤在磨内被粉碎和研磨，在煤被研磨的同时，细粉被通过磨内的热风，经由出料装置带出磨机。

工作原理

立式磨煤机|直筒式球磨机|直筒球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步料算板排出，完成粉磨作业。

特点

立式磨煤机|直筒式球磨机|直筒球磨机改变了原有的球磨机结构,使机体,底架一体化,安装时可一次性吊放在基础平面上.主轴承受用双列向心球面滚子轴承,可降低能耗30%.由原来格子式强制排料改为溢流式控制排料,可提高磨细粒度,处理量可增加15-20%.

河南大山矿山机械有限公司生产的风扫式结构合理，粉磨效率高，是煤粉制备的理想设备。

售后服务项目：1、凡购我厂产品，对产品质量实行三包，保修期一年。2、免费设计场地，提供设备基

础、总装图纸，负责安装调试合格。3、本厂产品长期供应配件

河南大山矿山机械有限公司（质量重于泰山 信誉源于黄河）24h洽谈咨询：13939096338电话：86-0371-63525818 传真：86-0371-63525818qq在线咨询：384032440

风扫煤磨机技术参数

产品规格(m)	生产能力 (t/h)	筒体转速 (r/min)	传动形式	电动机型号	功率 (kw)	减速机型号	速比	重量 (t)	备注
2.2 × 3	5-6	22	边缘	yr355m-8	185	zd50	5	37	
2.2 × 4.4	8-9	22	边缘	yr355m-6	220	zdh50	6.3	46	
2.4 × 4.75	14	20.4	边缘	yr400-8	280	zd60	4.5	54	
2.4 × 4+2	10-12	20.2	边缘	yrkk450-8	250	zdy35580	4.5	59	
2.4 × 4.5+2	16-17	20.4	边缘	yr4005-8	280	jdx-450	4.5	76	
2.6 × 4.8+2	9-10	20	边缘	yrkk5002-8	400	rzd75	4.5	91	
2.6 × 5.25+2.25	13-14	19.7	边缘	yrkk500-8	400	zdy400-4.5-11	4.5	98	
2.8 × 5+3	8-10	18.9	边缘	jrj1512-10	480	mcd-70	3.55	107	
3 × 9	18-20	18.3	边缘	ybkk5560-8	630	mby560	5	124	
3.2 × 9.5	28	17	边缘	yr800-8/1180	800	nfm710	6.3	140	
3.4 × 5.25+2.8	30	17.47	边缘	yrkk-56-6	900	jdx-800	7.157	169	不含主传动
3.8 × 7.25+3.5	41-43	16.7	边缘	yr630-8	1400	mby800	5.6	220	

立式磨煤机|直筒式球磨机|直筒球磨机

[url=http://www.eshiposhiji.com/products/211.html]滚筒烘干机[/url][url=http://www.eshiposhiji.com/products/211.html]滚筒烘干机生产厂家[/url][url=http://www.eshiposhiji.com/products/211.html]烘干机械网[/url][url=http://www.eshiposhiji.com/products/211.html]烘干设备[/url][url=http://www.eshiposhiji.com/products/212.html]黄沙烘干机[/url]

本产品的品牌是立式磨煤机、直筒式球磨机、直筒球磨机，排矿方式是溢流型，型号是多种型号，应用领域是煤磨机，筒体转速是36 (r/min)，装球量是7.5 (t)，给料粒度是25 (mm)，出料粒度是0.075-0.8 (mm)，产量是5 (t/h)，电机功率是75 (KW)，重量是32000 (kg)，结构形式是卧式，球磨机长度是长磨机，磨矿方式是干式，是否提供加工定制是是