

逆流闭式冷却塔FBN-40 闭式冷却塔 工业冷却塔

产品名称	逆流闭式冷却塔FBN-40 闭式冷却塔 工业冷却塔
公司名称	潍坊凯翔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:凯翔
公司地址	山东省潍坊市潍城区望留街办
联系电话	8137266 13791677397

产品详情

产品型号：fbn-40

冷却能力（kcal/h）：201800

风机风量（m³/s）：14

风机功率（kw）：3

进水口径（dn）：80

产品尺寸（mm）：2850*1250*2650

结构部件：

a、风机：采用了室内外环境使用的三防风机，防腐蚀等级达到了ip55，绝缘等级达到了f，确保使用寿命。噪音小，传动效率高，遇水不打滑。采用了诱风型的风筒，根据空气动力学为基础原理，充分的利用了气体流场均化理论，缩小了涡流区域，有效的降低了风阻，使空气出口动能损失降低34%，最大程度的提高了风机的风量和风机的工作效率，减少了空气回流，降低了工作噪音。

d、散热层：采用了pvc材料，降低了喷淋水温，有利于防止盘管解构。较低的喷淋水循环，更好的换热效率，有利于节约能源。

c、集水槽：倾斜设计，不锈钢滤网，手动或者电子水位器，设置有专门的溢流口和排污口。

d、喷淋泵、循环泵：采用机械密封的整体式离心水泵，一律采用防水电机，进口轴承，低扬程，大流量，低功耗。

e、喷淋水分配系统：采用了abs以及pp材料一次注塑成型的新型花兰式喷嘴，强度高使用寿命长，水滴细，喷水均匀，布水面积大，冷却效果好，有效降低喷淋泵损耗。

f、风水流向：由于喷淋水和空气通向流经盘管，喷淋水能最大程度的覆盖在盘管表面，保证盘管表面完全湿润。相比风水逆向的机构，减少了盘管壁干点和结垢的形成。

g、检修们以及塔内空间：通过检修们进入塔内，足够的空间为检修提供便利，关键部位-盘管的维修因为设备合理的结构而容易很多。

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是凯翔，型号是逆流闭式，材质是镀锌板，塔高是2.850（m），占的面积是4.8（m²），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔，应用领域是工业制冷