

玻璃钢冷却塔厂家生产销售高温FRP冷却塔 兴达高温玻璃钢冷却塔

产品名称	玻璃钢冷却塔厂家生产销售高温FRP冷却塔 兴达高温玻璃钢冷却塔
公司名称	枣强县兴达玻璃钢制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:封闭式冷却塔 品牌:兴达
公司地址	河北省枣强县玻璃钢工业园区
联系电话	86-0318-8268233 13081816669 13081816669

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，详情可旺旺或来电咨询！

高温玻璃钢冷却塔是一个散热装置，是一种利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽，蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置，以保证系统的正常运行。

高温玻璃钢冷却塔优点：

- 1、运行可靠、耐用、装配方便；
- 2、集水斗容量大，并装有手动、自动补水装置和排污、溢流管，无需另行设计水池；
- 3、造价低，重量轻、风阻小、稳定性好；
- 4、塔体具有良好的稳定性和强度，能承受地震裂度8级，12级台风袭击。

高温玻璃钢冷却塔的产品性能与选择：

- 1、设计参数：工业塔为：空气湿球温度 $t_{wb}=28$ ，进塔水温 $t_1=42$ 出塔水温 $t_2=32$
- 2、选塔时需知冷却水量 q ，进塔水温 t_1 ，出塔水温 t_2 ，空气湿球温度 t_{wb} ，然后再根据热力性能曲线确定型号。
- 3、工业型玻璃钢冷却塔的材料能耐-50 低温，但对于最冷月平均气温低于-10 的地区订货时应说明，以便采取防结冰措施。
- 4、循环水的浊度不大于50毫克/升，短期不大于100毫克/升。不宜含有油污和机械性杂质。必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
- 5、高温玻璃钢冷却塔的基础所承载荷见“基础埋板及载荷表”。
- 6、圆形高温玻璃钢冷却塔的进出水管方向可按 90° 、 180° 、 270° 旋转。
- 7、布水系统是按名义水流量设计的，如实际水量与名义水量相差在 $\pm 15\%$ 以上，订货时应说明，以便修改部分数据。
- 8、冷却塔进水温度不超过 60 ，如超过 60 订货时应说明。
- 9、风机叶片安装角度可调，但要保持角度一致。且电机的电流不超过电机的额定电流。调整方法参见圆形逆流塔。
- 10、风机可短时低速倒转以消冰。

应用范围：

主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。

本产品的加工定制是是，类型是封闭式冷却塔，品牌是兴达，型号是FRP，材质是玻璃钢，塔高是10（m），占的面积是40（m²），重量是230（kg），噪声级别是超低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是混流式冷却塔，热水和空气接触方式是干湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是工业，规格是FRP