

# 冷却塔维修及保养 冷却塔清洗 因为专一所以专业,仕霖价格

产品名称	冷却塔维修及保养 冷却塔清洗 因为专一所以专业,仕霖价格
公司名称	深圳市仕霖制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:封闭式冷却塔 品牌:仕霖
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰村西区83栋201室
联系电话	13923858231

## 产品详情

冷却塔使用和维修保养时的注意要点：

- 1、冷却塔正式使用前，应将集水池循环系统管道的杂物和污泥彻底清除，以防堵塞。
- 2、在启动冷却塔时，应先开动风机，后开水泵送水。停用设备时，应先停水泵，后关风机。这样能减小电机起步电流过载和保护电机。
- 3、冷却塔使用时，应全面地检查电器设备是否正常，(如电机外壳是否带电，接线盒是否密封，风机运转有无异常杂音。)
- 4、检修风机时，应有专人负责操作电源开关，以防人身事故。风机电机较长时间不用，应妥善保管。
- 5、如发现旋转布水器转速缓慢不均，应及时维修调整转速。一般宜控制在9-15转/分，工作压力1.5公斤。若喷嘴布水要经常检验喷嘴不被堵塞。
- 6、本设备应由专人负责管理，定有管理制度，操作规程，定期维护，定期投药，清洗水藻，青苔以免堵塞影响冷效。如发现情况，应立即停机检查，排除故障。保证冷却塔处于良好的运转状态。
- 7、检查浮阀组合是否装妥，运行是否正常。检查全部连接螺丝，螺母应紧固、宁靠，不允许有任何的松动，完成以上过程为静检完毕。水位之调校：将水塔底盆及水管先充水至运行水位，为进风支柱在底盘上的安装面：开机运行后，由浮球阀组合将水位控制在运引水位。
- 8、更换或大修齿轮减速机运行一个月要清洗更换润滑油，长期运行时要专人检查润滑油油位。

除锈机是专门针对以上问题所研发的（一次消费长期使用，节能省钱）。“吸垢除锈机”经过多年实践和技术完善，完全适合国内循环水复杂的使用条件和环境。产品“以”水“治水的纯物理方式（不使用

任何化学药物直接减排、抗垢、除锈、杀菌、灭藻恶臭等问题)机理独创,收集器吸垢效果可见,安装维护免拆使用最简便,合适各种循环水质条件(尤其是高硬度水)与水质环境(开放式与密闭式)应用最广泛,除了可对水质进行改善外,还可恢复系统机组的运行性能,是目前国内水循环系统处理最综合、最全面的处理设备。产品已获两项专利,并取得国家重点新产品认证以及省、市、区多个专项基金奖励。现在已经在国内工业、商业领域建立一些样板工程,使用效果明显。

本产品的加工定制是是,类型是封闭式冷却塔,品牌是仕霖,型号是FP-139M,噪声级别是超静音型冷却塔,热水和空气流动方向是混流式冷却塔,热水和空气接触方式是湿式冷却塔,通风方式是自然通风冷却塔