

# 螺杆机 冷水机 螺杆式冷水机 工业冷水机 电镀冷冻机

产品名称	螺杆机 冷水机 螺杆式冷水机 工业冷水机 电镀冷冻机
公司名称	东莞市信力制冷机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:螺杆冷冻机 品牌:汉钟
公司地址	东莞市长安镇沙头东桥街13号C栋一楼
联系电话	086 0769 81666250 18902600835

## 产品详情

配置：

1. 汉钟螺杆式压缩机2台，型号rc-2-140b。
2. 40+40hp壳管式冷凝器、40+40hp钛管式蒸发器1套。
3. 邦普牌电脑控制面板，台安电器。
4. 80冷吨丹佛斯膨胀阀1套。
5. ek牌过滤桶1套。
6. 冷冻水进出口4寸。
7. 冷却水进出口4寸。

外型尺寸：长2300×宽1200×高1500。

螺杆式冷水机选用要点

产品选用要点

1. 螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数，额定制冷量，输入功率以及制冷剂类型等。
2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统，宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组，便于调节和节能。

3. 选用冷水机组时，优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计，一般冷水机组全年在100%负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此，在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时，在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良，可根据实际情况选用。

4. 选用冷水机组时，应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关：

a) 冷水出水温度和流量；

b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。

5. 选用冷水机组时，应注意该型号机组的正常工作范围，主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。

6. 在设计选用中应注意：在名义工况流量下，冷水的出口温度不应超过15℃，风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时，应了解压缩机的使用范围是否允许，所配主电机的功率是否足够。

本产品的加工定制是是，类型是螺杆冷冻机，品牌是汉钟，型号是XL-40+40W，额定制冷量是320（KW），输入功率是66（kw），外形尺寸是2300X1200X1500（m），重量是1180（kg），应用领域是电镀化工热处理，冷冻方式是水冷式，规格是80HP