

特价RD1005型电焊氩弧焊防护面罩 焊接面罩

产品名称	特价RD1005型电焊氩弧焊防护面罩 焊接面罩
公司名称	融瑞达科技（鹤壁）有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：“好佳”牌 型号:RD1005 功能:防强光
公司地址	鹤壁市
联系电话	86-03923292766 13939289816

产品详情

品牌	“好佳”牌	型号	RD1005
功能	防强光	型式	头戴式
规格	110*90*9	重量	0.4 (kg)
材质	PP		

“好佳”牌太阳能自动变光电焊面罩是一种新型的劳动防护用品，属于电焊辅助工具或用具。本产品是头戴式，不必占用焊工的的另一只手，未焊接时可以清楚地看见焊接工件，在电焊起弧的瞬间镜片变黑，有效地遮挡了强烈的电弧光、红紫外线等强光辐射。本产品适合双手操作的氩弧焊及其它气体保护焊，可以提高焊接质量，节约焊接辅助工，减少焊机空载时间，极大的提高了工作效益和工件质量,是电焊行业英才的必备防护用品。

产品技术参数：

产品型号：rd1006

帽子颜色：黑色(量大颜色可根据客户要求订制)

镜片尺寸：110x90x8.2mm

液晶可见尺寸：92x42mm

红紫外线等级：15级（即可在暗度遮光号15级下面全防护）

工作后暗度遮光号范围：din9-13级(外部自由调节)

灵敏度：低，中，高三档调节开关

响应时间：<0.1ms（在室温下）

延迟时间：0.2-0.35s（快，中，慢三档调节开关），适应高频和低频焊接作业

电池：太阳能电池锂电池供电（无需更换电池），太阳能靠弧光充电，经济环保

镜片保护：外pc保护片以及内pc保护片

工作温度：-10度-55度

保质期：售出之日起两年质保（不包括耗材pc片）

面罩重量：420 ± 10克

执行标准：欧洲标准en379、符合美国ansi、欧盟ce标准

产品包装：彩盒单包装，每箱6只

产品特点:

- 面罩为全新设计，外壳pp材料耐高低温，耐腐蚀，阻燃，质地柔软，不透光，强度高，经久耐用。
- 焊接前和焊接过程中均能清晰地看见工件，由此带来优质和高效;
- 对红外线/紫外线全过程的防护;
- 自动变光滤镜配有锂电池和太阳能电池，能大大延长电池的使用寿命。

“好佳”牌光控自动电焊面罩使用说明:

- 1、撕去镜框盒内外表面的保护膜;
- 2、未起焊时，视窗呈透明态，能清晰地看到工件，起弧瞬间，视窗自动变暗，当焊接停止后，视窗又恢复到透明态。
- 3、根据焊接方式的不同，调节延时返回开关。
- 4、根据焊接电流的大小和焊接方式的不同调节遮光号旋钮，以选择合适的遮光号;参见附表1;
- 5、调节头箍：
 - a、先转动头箍，使头箍调节钮处于脑后位置;手压并同时逆时针旋转头物调节钮，即可放宽头箍尺寸，反之则缩小;
 - b、调节头架主体定位孔，以调节头箍从头顶到眼睛的纵向位置;
 - c、拧松两边耳螺母，面罩可在头箍的长形移动孔内前后移动，以调节视窗到眼的距离;
 - d、调节定位片可微调视窗的视角。

“好佳”牌光控自动电焊面罩维修保养:

- 使用家用的擦玻璃用的洗涤剂清洁镜框盒;用纸巾或干净的棉布蘸适量洗涤剂擦拭镜框盒直至污渍除净;不要将洗涤剂直接倒于镜框盒上;不要用腐蚀剂、溶剂或油来稀释洗涤剂;不要将镜框盒浸于水或其他液体中。

- 用中性洗涤剂清洗头箍;

- 不可直接猛撞滤光镜片。

注意事项:

- 在镜框盒外表一定要装入外保护片。不装保护片可能会对镜框盒造成伤害;

- 镜框破碎或划伤后影响视野范围并严重降低保护能力，所以请尽快更换;

- 保护片破碎或划伤后要更换，更换时不要接触滤镜片;

- 使用温度为-5 (23 ° f) 至+55 (131 ° f)，在环境温度较低时，镜框组中液晶材料的反应速度会有所降低，但不影响其各种防护性能。

- 不要将镜框盒贮存于接近热源或潮湿的地方;

- 不要使用酒精、汽油或稀释剂清洗镜框盒，不要将它浸入水中;

- 经常更换吸汗带;

- 用供货商提供的零部件更换破旧零部件。

厂家地址: 河南鹤壁市淇滨区九江路电话：0392-3292766 传真：0392-3366176服务热线：13939289816qq: 529414131网址：<http://www.rongruida.com> 电子邮件(e-mail):rongruida@126.com