

果汁配料罐 缓冲罐 高位罐 搅拌罐 电加热搅拌罐 工大机械

产品名称	果汁配料罐 缓冲罐 高位罐 搅拌罐 电加热搅拌罐 工大机械
公司名称	温州工大轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 物料类型:中高粘度、膏状物料 适用物料:化学品
公司地址	浙江温州市龙湾区高新技术产业园区
联系电话	86 577 55874766 13107778246

产品详情

不锈钢搅拌罐

一、产品简介

不锈钢罐具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性，同时也具有在含酸、碱、盐等介质中耐腐蚀的能力---即耐蚀性。广泛用于化工医药、石油染料华纤、食品、等工业中贮存各种腐性介质溶液。

二、使用范围:可作储液罐、混料罐、暂存罐、储水罐等。适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。

三、结构特征：采用单层双层或三层不锈钢结构材料均为卫生级不锈钢结构设计极具人性化，可操作性强。筒体内壁过渡段采用圆弧过渡，保证卫生无死角。

四、罐体配置：1. 快开式人孔。2. 各种型式的cip清洗器。3. 防蝇虫卫生级透气罩。4. 可调式带滚轮支腿。5. 可拆卸进料管套件。6. 温度计(根据客户要求配置)。7. 爬梯(根据客户要求配置)。8. 液位计及液位控制(根据客户要求配置)。9. 防涡板

五、技术参数technical parameter：

有效容积 volume	筒体尺寸(d × h) barrel size	总高(h) total height	进出料口径 inlet & outlet diameter	保温层 heat preservation layer
(l)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
500	840 × 1000	2250	38	60
600	920 × 1000	2300	38	60
700	990 × 1000	2300	38	60
800	950 × 1220	2500	38	60
900	1010 × 1220	2500	38	60
1000	1060 × 1220	2550	51	60
1500	1160 × 1500	2850	51	60
2000	1340 × 1500	2900	51	60
3000	1410 × 2000	3400	51	60
4000	1620 × 2000	3450	51	60
5000	1810 × 2000	3500	51	60
6000	1980 × 2000	3550	51	60
7000	1930 × 2440	4000	51	60
8000	2060 × 2440	4000	51	60
9000	2180 × 2440	4050	51	60
10000	2300 × 2440	4050	51	60
12000	2270 × 3000	4600	51	60
15000	2530 × 3000	4700	51	60
20000	2640 × 3660	5400	51	60

如客户提出特殊要求可根据用户要求定作。总高（h）是根据出料口高度800mm而得出的数据，如改变出料口高度，总高（h）作相应调整。

联系方式

温州工大轻工机械有限公司

地址：中国浙江温州市龙湾区高新技术产业园区

手机：13107778246

qq: 2577510591

电话：0577-55874766

传真：0577-55874722

邮箱：gongdacn@126.com

网站：www.gongdacn.com

本产品的应用领域是化工，物料类型是中高粘度、膏状物料，适用物料是化学品，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是GD工大机械，型号是JBG，布局形式是立式，最大装料量是5000（Kg），每次处理量范围是1000以上（千克），生产能力是5000（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是见技术参数（mm），整机重量是见技术参数（Kg），物料粒度是见技术参数（目），卸料方式是球阀出料，产品名称是不锈钢搅拌罐