

# 系列行星式轮碾混合机 行星式轮碾搅拌机 轮碾机 专注轮碾机30年

产品名称	系列行星式轮碾混合机 行星式轮碾搅拌机 轮碾机 专注轮碾机30年
公司名称	南昌海源机床有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:建材、耐火、型煤、化工、陶瓷、冶金 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	江西省南昌经济技术开发区昌西大道（模具城第二栋西面）
联系电话	86-079183815458 13767161855

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

### 产品介绍

行星式轮碾混合机是吸取国外先进技术设计而成的，是轮碾和搅拌合二为一的机型，具有搅拌效果好、生产效率高、节能效果显著、密封性好、无环境污染，适应性强等优点。该机不仅具有以上优势，更重要的是它具有独特的作用。轮碾机通过碾、压、挤、搓等机械力学的功能，达到了机械力活化的效果，通过轮碾原混合材料的结构成为活性材料，从而提高制品的强度，这是其它类型的搅拌机不可比拟的。它适应混合各种干湿物料及胶状物如耐火泥、黏土、粉煤灰，尾矿渣、炉渣、型砂等，广泛地用于耐火材料，陶瓷，建材，化工，陶瓷，冶金等行业。 公司生产加热型轮碾机，真空型轮碾机，耐腐型轮碾机及其配套设备，并提供轮碾机系列产品的零配件。具有三十年生产轮碾机的经验。产品远销全国29个省、市及东南亚、中东、俄罗斯地区，深受用户的青睐。 经生产实践证明，本设备技术性能优于国内同类产品，可替换各行业碾炼设备（如湿碾机，大石碾）和搅拌设备（如混凝土强制搅拌机、s114、s116），是碾炼、搅拌设备中理想的更新换代产品。

此产品根据用户需要可增加电油加热、蒸汽加热50 ~100 。

## 产品用材

- 1、卸料方式：采用电动推杆和手动两种，卸料口可开大、开小；
- 2、碾盘底衬板：采用高锰铸造板，目的是延长使用寿命；
- 3、行星和变速齿轮箱体：采用钢材焊接而成，增加箱体抗冲击强度；
- 4、碾轮材料：采用球墨铸铁件，目的是延长碾轮使用寿命；
- 5、行星搅拌铲：采用耐磨焊条堆焊，表面硬度可达70度，目的是延长搅拌铲使用寿命，不会造成搅拌铲断裂、打坏设备现象；
- 6、高速传动齿轮轴：采用材料是20crmnti，取到高强度、耐磨作用；
- 7、各种齿轮件：采用45#锰钢材料，经过调质、渗碳、淬火处理，大大延长使用寿命；
- 8、电机：使用安徽六安电机，该电机厂商是国家二级企业；
- 9、轴承：我公司产品使用以下三家企业轴承：（1）瓦房店轴承股份有限公司；（2）洛阳轴承股份有限公司；（3）浙江天马轴承股份有限公司；
- 10、电器控制系统：采用环宇电器（国内品牌）。

## 产品实拍图

本公司对产品实行国家三包政策，并承诺终身提供易损件和配件供应。

## 定制说明

本产品外形、颜色、配置、配件、电机功率等都可以根据客户要求定制。

## 企业介绍

南昌海源机床有限公司位于南昌经济技术开发区，是原企业改制后注册成立的股份制企业，

目前是国内专业制造轮碾机的企业。从事轮碾机生产制造有30多年的经验。该产品荣获江西省重点新产品、南昌市科学技术进步奖，2008年我公司被授予“守合同、重信用aaa企业”。

我公司具有生产轮碾机冷、热加工全套设备，专业的质检人员和先进完善的检测体系，属目前国内专业性最强的轮碾机制造企业，xlh系列轮碾机从原材料到整机出厂均由本公司制造完成，已通过质量管理体系认证。

根据市场需求，我公司率先研制和开发了3000型轮碾机，属国内首创，从设计结构到用材均具有独特性能。无论是市场占有率还是用户满意率在国内名列前茅。

我公司生产的xlh系列轮碾机广泛用于建材、耐火材料、冶金、化工等诸多行业，并远销国外。满足了不同用户的生产需要，并为用户创造了理想的经济效益。

南昌海源将以更加先进的技术、一流的服务、不断创新、追求卓越的理念为广大用户服务，提供高品质的产品，实现互利双赢。

添加图片

点击输入文字描述

企业证书

南昌海源机床有限公司

地址： 南昌市经济技术开发区昌西大道

联系人： 黄跃美 13807098530

施春云 13803513993

黄宇卿 13767161855

联系电话： 0791-83815458、 0791-83815048

传真： 0791-83818468

网址： [www.nchyjc.com](http://www.nchyjc.com)

本产品的应用领域是建材、耐火、型煤、化工、陶瓷、冶金，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是

干粉，动力类型是电动，工作方式是碾压、搅拌，料筒运动方式是三维，结构形式是行星式轮碾混合机，产品类型是全新，品牌是南昌海源，型号是XLH-3000，布局形式是立式，最大装料量是3000（Kg），每次处理量范围是3000（千克），生产能力是3000（Kg/次），外形尺寸（长\*宽\*高）是5000×3500×2600（mm），整机重量是16000（Kg），物料粒度是50（目），卸料方式是气缸推动，规格是XLH-3000,XLH-2500,XLH-2000,XLH-1600,XLH-1200,XLH-800,XLH-500,XLH-300,XLH-200,XLH-30