乳化泵 均质泵 剪切泵 在线均质乳化泵

| 产品名称 | 乳化泵 均质泵 剪切泵 在线均质乳化泵 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 温州浙航轻工设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 乳化机类型:均质泵 效果:剪切乳化机 工作方式:管线式 |
| 公司地址 | 浙江 温州市龙湾区 经济技术开发区滨海园区二道六路 |
| 联系电话 | 057786814208 13868310444 |

产品详情

一、原理

高剪切乳化泵在电机的高速运转下物料在转子与定子十分狭窄间隙高速运动,在机械运动和离心力的作用,物料承受高速剪切均匀混合,研磨破碎、搅拌乳化等。该设备输送能力强,混合乳化效果好、投资少、见效快,是目前混合输送工艺中不可缺少的设备之一。

二、过程

高剪切乳化泵是用于连续生产或循环处理精细物料的高性能设备,在狭窄空间的腔体内装有1-3组对偶咬合的多层定、转子,转子在马达的驱动下高速旋转产生强劲的轴向吸力将物料吸入腔体,在最短的时间内对物料进行分散、剪切、乳化处理,粒径分布范围也显着变窄,由此可制得精细的长期稳定的产品。

三、特点

处理量大,适合工业化在线连续生产

可实现自动化控制

粒径分布范围窄,匀度高

省时、高效、节约能耗

噪声低,运转平衡

消除批次间生产的品质差异

无死角,物料100%通过分散剪切

具有短距离,低扬程输送功能

使用简单,维修方便

本产品的乳化机类型是均质泵,效果是剪切乳化机,工作方式是管线式,适用场所是工业生产用,适用物料是化妆品,料筒形状是管道型,应用领域是化学品,品牌是浙航,型号是SRH,电机功率是2.2-37(Kw),外形尺寸(长*宽*高)是100*100*100(mm),整机重量是130(Kg),生产能力是3000(升/小时),噪音是45(dB),主轴转速是2900(r/min),装置方式是固定式,适用温度是200(),规格是11KW