

不锈钢电加热搅拌罐 立式保温加热搅拌罐 聚羧酸外加剂配料罐

产品名称	不锈钢电加热搅拌罐 立式保温加热搅拌罐 聚羧酸外加剂配料罐
公司名称	广州市蓝垟机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:食品 物料类型:液-液
公司地址	广州市番禺区石基镇海涌路莲塘工业区
联系电话	13602788589

产品详情

【厂家直销】优质不锈钢电加热搅拌桶，立式保温单层夹层液体搅拌罐、配料桶、拌料桶，规格齐全，可按需定制，

电加热搅拌罐也可叫水相罐,广泛应用于涂料、医药、建材、化工、颜料、树脂、食品、科研等行业。该设备可根据用户产品的工艺要求选用碳钢、不锈钢等材料制作，以及设置加热、冷却装置，以满足不同的工艺和生产需要。加热形式有夹套电加热、盘管加热，该设备结构设计合理、工艺先进、经久耐用，并具受热面积大，热效率高，加热均匀，准料沸腾时间短，加热温度容易控制等特点，是理想的投资少、投产快、收益高的化工设备。结构

电加热搅拌罐为上开启式结构，具有可加热自动控温、保温、搅拌功能；传热快、适应温差大、清洗方便等优点。广泛应用于食(乳)品、制药、日化、饮料、油脂、化工、颜料等行业做为加热、混合调配或杀菌处理。特别适合于无蒸汽热源的单位与科研机构的小、中试使用。并可按工艺需要采用全封闭式结构。主要技术及结构性能

1、容积：50l、100l、200l、300l、500l、600l、1000l~5000l。2、加热方式：采用电热棒插入夹套内，加热均匀无冷区。夹套内注入导热油或水为加热介质，产生热能对罐内物料进行加热。3、物料加热温度：100℃；物料加热时间：30min~90min(视工艺需要)。4、温度控制：采用电热偶测量温度与温控仪连接进行测控温度，并可调节物料温度的高低。5、罐体：内表面镜面抛光处理，粗糙度 $ra\ 0.4\ \mu m$ 。6、上盖：为两扇可开式活动盖，便于清洗，内外表面镜面抛光处理(粗糙度 $ra\ 0.4\ \mu m$)。7、内罐底结构：经旋压加工成 r 角，与内罐体焊接、抛光后无死角，放净物料无滞留。8、夹套形式：全夹套，用于加入导热油或水，使工作时达到最佳升温和降温的目的。9、保温材料：采用填充珍珠棉、岩棉或聚氨酯浇注发泡，保持与外界的温差，达到隔热保温效果。10、外壳体表面处理方式：镜面抛光或2b原色亚光或2b磨砂面亚光处理。11、搅拌装置：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。12、搅拌转速：15~120r/min(定速)；搅拌桨形式：框式、锚式、桨叶式、涡轮式等(按工艺要求)。13、支脚形式：圆管式或悬挂支耳式。14、设备配置：电气控制箱、温控仪、料液进出口、介质进出口(进、排油)、放空口(溢油孔)等。15、材质：内罐体sus304或sus316l；夹套为q235 - b或sus304；外保

护壳体为sus304。16、各进出管口工艺开孔与内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，外表美观。

【30年实力厂家直供】蓝垟机械-专注于食品、化工、制药搅拌机械设备的开发科研制造，设备先进，技术过硬，专业生产制造搅拌桶、拌料桶、搅拌罐、饲料搅拌桶、不锈钢搅拌桶、立式搅拌桶、化工搅拌桶、电加热搅拌桶、单层搅拌桶、搅拌桶厂家、不锈钢搅拌罐、不锈钢搅拌罐、配料搅拌罐、卧式搅拌罐、拌料桶、配料桶、。质量保证、种类齐全，欢迎定制、定做。

概述：搅拌桶是由电动机三角带传动带动叶轮旋转，将药物和矿浆充分混合均匀，增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备，本机可用作各种化工业的搅拌。它具有节能、消声、耐腐、生产能力强、清洗方便等优点.广泛由于食品、乳品、制药、饮料、化工等行业的各种物料混合搅拌，有封闭型和开盖型两种。一、产品简介不锈钢搅拌桶具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性，同时也具有在含酸、碱、盐等介质中耐腐蚀的能力---即耐蚀性。广泛用于化工医药、石油染料华纤、食品、等工业中贮存各种腐蚀性介质溶液。二、使用范围:

适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。三、结构特征：采用单层双层或三层不锈钢结构（可按客户需求定制）材料均为卫生级不锈钢结构设计极具人性化，可操作性强。筒体内壁过渡段采用圆弧过渡，保证卫生无死角。四、不锈钢搅拌桶配置：1、快开式人孔或两边开盖、半边开盖。2、搅拌轴、搅拌叶（形式可定制）3、放料方式（可按客户需求）4、电机、减速机（按物料特性配置）5、搅拌刮板（按物料、客户需求）6、测温计、液位计、（按客户需求配置）

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是食品，物料类型是液-液，适用物料是油墨，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是蓝垟，型号是蓝垟搅拌罐，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，每次处理量范围是出料300-500L（L），装置方式是移动式，电机功率是0.37-4（Kw），生产能力是70-1500（L），转速范围是36-90（r/min），料桶容量是100-2000（L）