

多功能捏合机 优质真空捏合机 压力型捏合机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 多功能捏合机 优质真空捏合机 压力型捏合机 |
| 公司名称 | 莱州市金骏化工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 应用领域:造纸工业 适用物料:纸浆 适用场所:工业生产用 |
| 公司地址 | 山东省烟台市莱州市沙河镇东孙哥庄工业园 |
| 联系电话 | 0535-2343927 18866383355 |

产品详情

捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

| 型号 | nh - 5 | nh - 40 | nh - 100 | nh - 300 | nh - 500 | nh - 1000 |
|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 容量 (l) | 5 | 40 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| 拌浆转速 (rpm) | 33、23 | 45、23 | 35、22 | 37、21 | 37、21 | 35、25 |
| 主电机功率 (kw) | 0.75 | 2.2 | 3、4、5.5 | 7.5、11 | 15、18.5 | 22、30、37、45 |
| 加热方式 | 蒸汽：压力 (mpa) | | | | | |
| | 电加热：功率(kw) | | | | | |
| | 0.3 | | | | | |
| | 1 | 4 | 4 | 6 | 16.2 | 25 |
| 真空度 (mpa) | 0.094 (真空型捏合机) | | | | | |
| 外形尺寸(mm) | 0.45 (压力型捏合机) | | | | 0.35 (压力型捏合机) | |
| 压力 (mpa) | 650*400* 705 | 1170*1100 *480 | 1645*775*1 540 | 1800*800* 1400 | 3000*1000* 1500 | 3450*1300*1600 |
| 重量 (kg) | 300 | 560 | 1250 | 1600 | 3000 | 4500 |

本产品的应用领域是造纸工业，适用物料是纸浆，适用场所是工业生产用，捏合机类型是真空型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是莱州金骏，型号是5-2000，电机功率是0.75-110 (Kw)，外形尺寸(长*宽*高)是1645*775*1540 (mm)，整机重量是1280 (Kg)，装料容量范围是10-200 (L)，拌浆转速是22/35 (r/min)，夹套力压力是0.3 (MPa)，拌缸内真空度是-0.09 (MPa)，产品类型是全新，加热方式是电加热