

标牌电泳槽—华泰电泳设备

产品名称	标牌电泳槽—华泰电泳设备
公司名称	温州华泰电泳设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:华泰 型号:BP25
公司地址	温州市瓯海区郭溪街道温瞿东路958号（第一层第三间）
联系电话	86-0577-88135339 15858788061

产品详情

华泰牌电泳槽是我公司针对电泳涂装工艺的特殊要求，吸取同类生产厂家的经验，经过多年的研究和开发的电泳涂装主要设备。用途广泛，适应各种电泳漆。

电泳槽特点：

- 1.安装、维修方便；
- 2.槽底和转角采用u型设计，无循环死角；
- 3.及时排除电泳过程中在被涂物表面上产生的气体，保证槽液循环均匀；
- 4.过滤优良，防止漆液产生颗粒；

电泳槽配置如下：

耐酸碱磁力泵、循环及加热管路、过滤装置、阳极板、阳极框、阳极膜、阴极装置、电泳主槽、电泳副槽、加温管、换热盘管、加温箱等部件组成。

本公司可根据客户工件尺寸及产量设计泳槽实际大小！

电泳槽注意事项：

- 1.首先确认循环泵运转方向是否正确，根据电泳工艺的特殊要求，二、主槽应根据零件的大小，工作量和工件间距等参数确定合理的槽容量。零件在槽中距液面和槽底均为100 - 150mm，距阳极装置200 - 300 mm。主、副槽体 积比为5~6：1。2.主槽与副槽之间通过溢流孔相连。阳极板为耐酸不锈钢板制造，阳极和阴极（零件）的面积比为1：4~5，采用离子交换膜的阳极隔离装置。3.连续循环过滤系统要求循环

泵24小时运转，电机温度不超过60℃，使用50-80 μm滤芯连续过滤，并经常检查和清洗及更换滤芯。4.热交换装置最好不要用电加热管直接加温电泳液，以避免局部过热而使漆膜成分发生变化，电泳槽最好配备温控仪（温度显示和自动控温）。

本产品的加工定制是否，品牌是华泰，型号是BP25，产品别名是电泳漆槽，产品用途是电泳漆上色循环，重量是40（Kg），外形尺寸是50*30*50cm，类型是电泳槽