食品输送网带 面包烘焙网带 可按需定制

产品名称	食品输送网带 面包烘焙网带 可按需定制
公司名称	宁津县 昊源网链厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:不锈钢 是否标准件:非标准件
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村
联系电话	15066552966 13853481179

产品详情

1、网带主要包括:输送网带、烘干网带、乙型网带、清洗网带、长城网带、扁丝金属网带、人字网带、螺旋网带、适用于食品生产、金属件清洗、冷冻隧道、烘干隧道 玻璃器皿退火炉等各种设备的配套.2、链条主要包括:短节距精密滚子链,重载传动用弯板滚子链,板式链,高强度链条索具系列.链板有不锈钢,塑钢和铁质直输送链板和转弯链板.专业用于食品生产线配套,干燥烘炉配套,制造业配套等.3、输送设备包括:网带输送机、链板输送机、转弯机、皮带输送机,滚筒输送机,提升机、乙型网带机等。4、食品机械包括:方便面输送机,饼干方便面排列机,巧克力饼干喷油涂层机、固体调料撒粉机,液体调料喷淋机,自然水冷却机、汽泡清洗机等。5、产品主要材质:碳钢、镀锌铁丝,弹簧钢丝、耐腐蚀耐高温不锈钢,a3低碳钢、45#钢、1cr13耐热钢、1cr18ni9ti不锈钢、0cr18ni14no2cu2耐热耐酸钢、2520不锈钢、2580不锈钢等。6、产品主要用于 食品机械,果蔬清洗,干燥烘炉,物流分捡,家具生产,太阳能车间等行业的自动化生产流水线.也可根据客户的实际场地,实际情况,实际需求单独设计各种异型网带和输送机械7、产品主要特点:网带具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、经久耐用等特殊功能,乙型网带是公司主打产品,鲁西北最大的制作厂家。

公司坚持质量第一、用户至上的原则,真诚为广大客户服务,竭诚欢迎国内外的新老客户光临惠顾.

输送网带跑偏时常检查的部位和处理方法有:

- 1、 检查托辊横向中心线与输送网带纵向中心线的不重合度。如果不重合度值超过3mm,则应利用托辊组两侧的长形安装孔对其进行调整。具体方法是输送带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧向输送带前进的方向前移,或另外一侧后移。
- 2、检查头、尾架安装轴承座的两个平面的偏差值。若两平面的偏差大于1mm,则应对两平面调整在同一平面内。头部滚筒的调整方法是:若输送带向滚筒的右侧跑偏,则滚筒右侧的轴承座应当向前移动或左侧轴承座后移;若输送带向滚筒的左侧跑偏,则滚筒左侧的轴承座应当向前移动或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。
- 3、 检查物料在输送网带上的位置。 物料在输送带横断面上不居中,将导致输送带跑偏。如果物料偏

到右侧,则皮带向左侧跑偏,反之亦然。在使用时应尽可能的让物料居中。为减少或避免此类输送带跑偏可增加挡料板,改变物料的方向和位置。

本产品的加工定制是是,材质是不锈钢,是否标准件是非标准件,是否进口是否,样品或现货是样品,品牌是吴源,型号是型号齐全,形状是链条式网带,用途是食品输送网带,带宽是720(mm),拉力强度是强力,节距是25.4(mm)