

特氟龙网格带 网格输送烘干带

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 特氟龙网格带 网格输送烘干带 |
| 公司名称 | 常州恒鑫复合材料科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 |
| 公司地址 | 常州市新北区府琛商务广场2幢1137室 |
| 联系电话 | 86-052382806688/82806088/82818787 13655262688 |

产品详情

我公司采用先进的进口织机，采用优质的高强度进口玻璃纤维机芳纶为基材编织成高强度的网状基布，再涂覆优良高质的特氟龙树脂，制成特氟龙网格输送带的织布。特氟龙网格输送带的特点：1、耐温性从低温140-260最高温度可达3602、透气性-输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率3、耐腐蚀性-对大部分的化学药品和溶剂都不受影响4、抗粘性-对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简单清除。5、耐弯曲疲劳性-有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能适用于较小的轮经特氟龙网格布的使用范围：纺织印染、印花烘干导带、丝网印刷、紫外线烘干、uv系列光固机、胶印机、熔剂型油墨快速干燥和一般含水物品烘干。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是是，品牌是恒鑫，型号是6015，材质是特氟龙，输送带类型是齐全，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是纺织印染，拉力强度是强力，带宽是4000（mm），节距是根据客户需求（mm），螺距是根据客户需求（mm），网丝直径是2*2.5（mm）