

# 供应草蚘免钉胶 三叶草化工

产品名称	供应草蚘免钉胶 三叶草化工
公司名称	佛山市三叶草化工有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:三叶草化工 型号:草蚘
公司地址	佛山市禅城区塍宝西路62号三座908室自编之二
联系电话	0757-87668986 13702756223

## 产品详情

草蚘免钉胶是一种建筑结构粘合剂（液体钉），粘合力极强，操作简便，适合绝大部分的建筑装饰材料，是替代螺丝和铁钉的最佳选择。特别适用于安装各种木线条、门套、窗套等建筑装饰线条。安装线条过程无须使用钉子，不留钉痕，无须修补钉眼，省时省力，一次完美完工，使安装线条更完美，干后具有韧性，能够承受结构移动反应力量，干后表面可上油漆，是线条安装厂家和家具厂商的最佳选择。本产品是一种以合成橡胶制成的接合式强力胶产品，具有浓度高、流动性低等特点，同时加入独特配方的防霉剂，起到抑制真菌滋生的显著功效，改良性配方中不含苯和甲醛，符合现代社会绿色环保的需求，经充分固化后的免钉胶不会因时间的迁移而发生老化现象，因此其强度为永久性强度。

突破性功能：代替传统铁钉和螺丝，免钻孔、无钉眼。 经济实惠：每支免钉胶可粘合6m<sup>2</sup>~8m<sup>2</sup>的墙板。

### 粘接范围：

- 1.木材：木板、木制框架、柚木、地板、木线(地脚线、天花线)、复合木板、纤维板、间格板；
- 2.金属：铝合金、铁、铝、不锈钢等金属；
- 3.非金属：石材、云石、花岗石、陶瓷片,陶瓷砖；
- 4.塑料、pc、abs、pvc、纸板、泡沫板等；
- 5.玻璃、玻璃镜，有机玻璃、镜面；
- 6.家居装饰装修等；

### 应用实际：

- 1.金属、仿古钢条、金属制工艺品，厨房、浴室、不锈钢挂件、防蚊蝇、纱窗门、电脑地台组合、插座；
- 2.石材、厨房、浴室、瓷片、瓷砖、观赏石器、卫具的粘接，漏水修补；
- 3.广告牌安装、家用电器挪动固定、冷气机安装固定等，线槽，水管的固定；
- 4.玻璃、玻璃天花安装、玻璃镜的安装；
- 5.天花线、地角线、装饰线、柚木地板、石膏板、桑拿屋、木屋、家具制造、窗体(百叶窗)、门槛、界樁、支柱、拼板、船甲板、集装箱车体等的粘接，修补固定；
- 6.装饰板、保温板，隔离板、皮包皮箱密封等；
- 7.家居、家庭、工作室的固定、定位、补漏、防水等。

使用说明：1.待粘合面必须清洁、干燥、无灰、无油。

2.将免钉胶涂在待粘合的物件上，两面对合压贴，再将两边粘合面 拉开,约2~5分钟待胶水表干后将两边

紧紧压合,用橡胶锤敲紧。(涂胶的具体用法：将免钉胶以20至40厘米的间距，涂在待粘合物的一个表面，点涂或涂成长条形均可，粘合板料的四角、边缘、板条的两端都必须涂上免钉胶)

3.大约24小时之后，便可负重。

干式粘接法：(适用较轻物料和承受压力轻的接合处)

1.以相隔40厘米的距离挤出数行“之”字型的免钉胶；

2.将带免钉胶的一面压紧粘接处，轻轻拉开，让胶水挥2-5分钟；3.然后再将两面压紧即可。

湿式粘接法：(适用只受较大压力处，配合钳夹工具使用) 1.依照干式粘接法涂上免钉胶；

2.配合钳夹、铁钉或螺丝，立即将粘合两面夹或钉紧；3.待胶水凝固后(约24小时)，再移除钳夹。

负重材料的粘接方法：能直接粘接负重材料。先将负重材料粘接在一起，然后再将其分离，等待干燥5分钟左右，再次将待粘合的材料牢固压合并敲紧，使其就位。必要时可用撑柱予以支撑。(沉重材料必须予以支撑) 注意事项 使用地方必须空气流通，不正确使用或蓄意吸入本产品挥发气体会危害身体。本产品属易燃品，存放在干爽地方，请勿让儿童接触，如不慎接触到眼睛，应使用大量清水冲洗或就近求医

。