

额定流量系数(kv)	直线性	6.9	11	17.6	27.5	44	69	100	176	275	440	690	875	1250	
	等百分	6.3	10	15	25	40	64	100	160	250	400	630	850	1180	
允许压差(mpa)		6.4	6.4	5.0	2.8	1.7	1.7	1.0	6.0	4.8	3.3	1.8	1.5	0.8	
公称压力(mpa)	1.6、2.5、4.0、6.4、10.0														
额定行程(mm)		16			25			40			60			100	
阀盖形式	标准型(-17 ~ +250)、高温型(+250 ~ +450)、低温型(-40 ~ -196)、波纹管密封型(-40 ~ +350)														
压盖形式	螺栓压紧式														
密封填料	v型聚四氟乙烯填料、v型柔性石墨填料														
阀芯形式	单座柱塞型														
流量特性	直线性、等百分比														
配置执行器类别	3811系列电动执行器、psl系列电动执行器、(亦可指定其它品牌执行器)														
执行器参数	电源电压：220v/50hz、输入信号：4-20ma或1-5v · dc、输出信号：4-20ma · dc														
	防护等级：相当ip55、隔爆标志：exd bt4(exd bt6特殊定制)、手操功能：手柄														
	环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度： 95%														

咨询热线:0755-29172950 手机：13760336133

联系人：黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网：<http://www.fm669.com>