

济南机房OBO避雷器（V20-C）

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 济南机房OBO避雷器（V20-C） |
| 公司名称 | 济南铭浩电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:OBO 型号:V20-C/3+NPE Imax:40KA |
| 公司地址 | 济南市历山路57号 |
| 联系电话 | 0531-82387106 15854172207 |

产品详情

v20-c普通型电源防雷器

-- 属于普通型防雷器，应用于建筑物内的分路配电柜上； -- 可插拔式部件方便更换、安装便捷； -- 保护功能大最大电流量40ka（8/20）残压； -- 安全可靠选用npe模块更适用于不同电网制式； -- 相关配置：防爆（npe）模块、声光（as）报警； -- 由窗口红色标志反映的故障显示

| v 20-c主要技术参数 | |
|----------------|--|
| 型号 | v 20-c |
| 测试标准 | e din vde 0675-6:1989-11和-6/a2:1996-10 |
| 标称电压 | 230v |
| 额定电压（最大持续工作电压） | 385v |
| 标称放电电流（8/20） | 20 ka |

| | |
|-------------------|--|
| 最大放电浪涌电流 (8/20) | 40 ka |
| 持续电流的最大允许值 | 200a |
| 雷电脉冲电流 (10/350) | 10ka |
| 电压保护等级在5ka(8/20) | < 1kv |
| 雷电脉冲冲击电压1.2/50 | < 1.5kv |
| 响应时间 | < 25ns |
| 最大保险丝强度 | 125a gl/gg |
| 短路电流强度 | 50ka/50hz |
| 工作温度 | - 400c... + 800c |
| 模块npe 标称电压 uc | c 25-b+c/npe 230 v/50-60 hz |
| 导体截面 | 最小10mm ² 单导线,最大35mm ² 多绞线/25mm ² 的单导线 |
| 安装支架 | 35mm导轨 , 依据en 50 022 |
| 外壳材料 | 白色强化热塑性玻纤材料 |
| 保护等级 | 普通型 |
| 规格尺寸 | 4个标准模块din 43880 |

济南铭浩电子有限公司

防雷产品销售 防雷方案设计 防雷工程施工 防雷技术咨询

联系人：刘辉 15854172207

欢迎来电咨询！