

# 全合成难燃液压油

产品名称	全合成难燃液压油
公司名称	山东大德热处理科技有限公司
价格	47.50/千克
规格参数	品牌:蛟龙 型号:46#
公司地址	莱芜市高新区汶河大道二号
联系电话	0634-8859791 15006824027

## 产品详情

概述：全合成难燃液压油是由可生物降解的多元醇酯合成油为基础油加入进口高效抗磨、抗氧、防腐等多种添加剂精制而成，可取代矿物油型抗燃液压油使用，是符合环保要求的绿色润滑油。

主要技术指标：

项目	典型数据		试验方法
	46	68	
粘度型号	46	68	
运动粘度(40 )，mm <sup>2</sup> /s	47.5	68.6	gb/t265
粘度指数	188	190	gb/t2541
倾点，	-35	-38	gb/t3535
闪点(开口)，	288	298	gb/t3536
腐蚀(铜片，100 ，3h)级	1a	1a	gb/t5906
歧管着火试验	通过	通过	sh/t0567

主要优点

- 1、优异的高温润滑性能和抗燃性；
- 2、高闪点、高燃点、高粘度指数、低挥发性，着火自灭，使用安全；
- 3、良好的热氧化稳定性，满足高温苛刻条件
- 4、优良的抗腐蚀、防锈性、抗泡性和抗乳化性
- 5、热稳定性能突出，使用寿命长
- 6、良好的金属和非金属材料适应性
- 7、易生物降解，不污染环境，绿色环保。

#### 适用范围：

- 1、本产品适用于苛刻条件下工作的炼钢厂连铸生产线转包、精整等各液压系统，热轧厂卷筒机液压系统、金属融化等高温操作和高炉、拆炉机、热轧厂、铸造厂、钢水包阀、电站、煤矿等要求抗燃的液压系统。
- 2、使用温度范围：-30 ~ 150 。操作压力可达30mpa以上。

#### 国内外性能相当的产品

- 1、长城合成油4632 n46 n68
- 2、quaker quintolubric 822-200、888
- 3、好富顿 hf-122
- 4、加德士 hydra 46 68
- 5、嘉实多 hts 46 68

#### 注意事项

- 1、本产品替代矿油液压油时，系统中矿油含量应小于5%；
- 2、替代水基抗燃液压油时，系统中水含量应小于0.2%。

#### 包装形式

20l塑桶和170kg铁桶