

全合成高温链条油

产品名称	全合成高温链条油
公司名称	山东大德热处理科技有限公司
价格	82.50/千克
规格参数	品牌:蛟龙
公司地址	莱芜市高新区汶河大道二号
联系电话	0634-8859791 15006824027

产品详情

概述：本产品是以优质合成酯为基础油，添加高效抗磨、抗氧、防腐等多种优质进口添加剂精制而成，粘度高、粘温性好、易生物降解且高温不易产生积碳等众多优点。

主要技术指标：

项目	典型数据		试验方法
	lt-200	lt-300	
型号	lt-200	lt-300	
外观	无色或浅黄色		目测
运动粘度(40)，mm ² /s	225	230	gb/t265
运动粘度(100)，mm ² /s	20 . 9	22.0	gb/t265
粘度指数	120	150	gb/t2541
闪点(开口)，	238	290	gb/t3536
倾点，	-20	-30	gb/t3535

主要优点：

- 1、高温抗氧，在高温状态下不易生成积碳，链条可长期运行，延长除焦周期
- 2、高温润滑、抗磨性能突出，可承受较重负荷，适用于高温和重负荷链条的润滑
- 3、结焦少，链条可长期保持清洁，可以消除因固体积累而导致的清理问题和减少停工时间；
- 4、粘温性能好，机器低温易启动；
- 5、低挥发性，节省润滑油料，降低成本

- 6、易生物降解，不污染环境，绿色环保，润滑油消耗低，不产生有害气体；
- 7、优异的高温稳定性，在长期高温下，仍能保持流动状态。

- 8、产品闪点高，安全性能好

用途：

- 1、本产品适用于纺织印染行业的国产及进口热定型机、拉伸拉幅机、印花定型机等高温链条传动系统的润滑。
- 2、本产品也适用于建材行业的高温烘房、汽车及其它烤漆烘房、喷涂线干燥箱等高温链条传动系统的润滑。

注意事项：

- 1、若要更换不同的油品，应等油箱中的油用完后，再加入本油。
- 2、使用温度范围：lm220使用温度-30 ~ 220 ，lz300使用温度为-25~260 。

国内外性能相当的产品

与长城sht500、sht600及德国kluber公司的hotempplus系列性能相当

包装形式

20l塑桶，170kg铁桶