厂家推荐使用--包头钢格板,镀锌格栅板的规格型号

产品名称	厂家推荐使用包头钢格板,镀锌格栅板的规格 型号
公司名称	包头市东河区双钰丝网门市部
价格	130.00/平方米
规格参数	品牌:双钰 型号:SY086
公司地址	包头市豪德五金批发市场东北区10栋23号
联系电话	0472-7159404 15848216168

产品详情

包头钢格板 镀锌钢格板厂家推荐采购的规格型号: 相信大多数人在进行钢格栅板采购时,多半对产品规格并不是十分了解。所以不能在实际的使用条件下选择最实惠的产品。

所以我厂推荐几款详细的钢格板规格型号,让大家选择。 推荐钢格板规格型号选择一:

受荷扁钢距离为30mm钢格板是最常用型。例如:g405/30/100,g325/30/100,g203/30/50 他符合了钢格板生产钢格板质量标准规范规定,整个30系列钢格板系列中,对表面冲击具有最强的抵抗力。 广泛地应用于烟厂,提炼厂,污水处理厂,粮仓,化工厂,公路,机场和码头等平台,走道和排水沟盖板,楼梯踏步板等。其中齿型钢格板可用于潮湿,润滑的地方,尤其适用于采油的平台走道。 推荐钢格板规格型号选择二: 扁钢间距为40mm的钢格板为最经济,最轻便的品种,在跨距较小的场合下是最理想的选择。根据使用条件(承载值及钢格板安装跨度),从"安全负荷载与跨距及挠度关系表"中选用钢格板型号。例如g605/40/100,g403/40/100,g255/40/5 推荐钢格板规格型号选择三: 间距60mm 钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种。为了解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50*60mm。让大量的溅落物穿落,从而保证了板面的干净和安全,这种产品经常被指定用在破碎系统中的板面,输送线上的走道以及球磨机,加工厂及运转站等。