

# 各种类型 输送带 橡胶输送带

产品名称	各种类型 输送带 橡胶输送带
公司名称	景县海滨橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	河北省衡水市景县景阜公路东侧
联系电话	86 0318 4469855 13932813516

## 产品详情

普通输送带；橡胶输送带；帆布(cc)输送带；尼龙(nn)输送带；聚脂(ep)输送带；耐热输送带；挡边输送带；大倾角输送带；裙边输送带；花纹输送带，耐酸碱输送带，耐油输送带，耐灼烧输送带，耐高温输送带，耐寒输送带，整芯阻燃输送带(pvc

/pvg)托辊；滚筒；电动滚筒；支架。编号:001 名称 普通输送带（帆布输送带）产品特点

1、本产品由全棉帆布（cc）或维棉交织浸浆帆布（vc）经压延、成型、硫化等工序精制而成。 2、该产品适合于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品。 3、本产品适应不同使用条件的要求，可制成包边式、开边式、中梯型、边梯型等不同结构。注：1、有特殊规格要求请来函或来人面洽。

2、上、下覆盖层厚度可按表中范围选用。

3、胶带宽度，覆盖层厚度和胶带长度偏差按国家标准gb/t4490-94要求执行。 4、纵向全厚度拉伸强度规格系列按gb/t7894-87执行。 编号 :002名称 尼龙芯输送带 简介:尼龙输送带是由多层尼龙

帆布按一定方式粘合在一起，上下覆盖强力弹性好的耐磨橡胶。用于输送中小块状 / 粒状 / 粉末状物体

，适于高速，中长距离耐冲击力大的运输。品种：按覆盖胶性能可分为普通用途型和耐磨型 / 难燃型。尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。

型号:nn80、nn125、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400

普通型符合标准:gb / t7984 - 2001

一般难燃型符合标准：gb / t10822 - 89规格（1）带宽：100mm-3000mm（2）布层：2 - 8层（3）覆盖胶：工作面：1.5-8mm非工作面：0mm-4.5mm

编号:003聚脂输送带

聚脂输送带是由多层聚脂（或经向聚脂，纬向为聚脂胺）帆布按一定方式粘合在一起，上下覆盖胶强力高，弹性好的耐磨橡胶。用于输送中小块状 / 粒状 / 粉末等物料。适合于中长距离，较高载重，高速条

件下输送物料。品种：按覆盖胶的性能可分为普通用途的强划裂型 / 强磨损型 / 一般型 / 耐酸碱型 / 难燃型

#### 编号:004整芯阻燃输送带

产品描述: 整芯阻燃输送带主要用于煤矿井下。该带特点：带体不脱层，伸长小，抗冲击，耐撕裂。按结不同可以分为pvc型（塑料面），pvg型（在pvc基础上加附橡胶面）整芯阻燃带，执行mt/914-2002标准。

pvc型适用于16度以下倾角的干燥条件下的物料输送。 pvg型适用于20度以下倾角的潮湿有水物料的输送。1、型号n/mm（拉伸强度）：级别 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级 型号 680s 800s 1000s 1250s 1400s 1600s 1800s。2、阻燃性能：（1）滚筒磨数：滚筒表面温度不大于325 。（2）喷灯燃烧：全厚试件去喷灯无火焰时间平均不大于3.0s，去覆盖层平均不大于5.0s。（3）丙烷燃烧：无损长度大于250mm。3、表面电阻值：上、下面平均值不大于 $3.0 \times 10^8$

#### 编号:005花纹输送带

简介: 花纹输送带是由带体和花纹部分组成，由于运送的物料

不同和输送机倾角大小，要求花纹的形状和高低（深浅）也不同。常用的花纹输送带品种如下：人字型花纹 特征：带面上有高于带体的“人”字型花纹，花纹可是开口也可是封闭的，每一种花纹又可分为高、中、低三种。用途：适用于 40度倾角的粉状、颗粒状、小块物料输送、也可输送袋装物料。

条状花纹 特征：带面上横有高出带体的条状花纹，花纹分为高、中、低三种，每种花纹按排列间距可分为疏、密等形式。用途：适用于 30度倾角的水平输送包装物。若在成槽情况下，可代替人字型

花纹。粒状花纹 特征：带面上有高出带体或凹嵌入带体的粒状花纹，也可将凹坑制成方孔形或棱形和布纹形。用途：凸粒状花纹适用于软包装物或需有抓着力物料输送（如纸板箱）或无滑动输送。

凹坑形粒状花纹适用于 45度倾角的粒状物输送。扇形花纹 特征：带面上有呈半扇形（或1/4圆型）花纹。当胶带成槽时花纹合拢成扇形（或半圆形）、属高花纹类。用途：适用于 60度大倾角输送粉、颗粒及块状物料。本公司可供应花纹输送带宽度为 2400mm。 花纹输送带是由基带

和花纹两部分组成，由于运送物料不同和输送倾角大小不同，要求花纹形状和高度也不同。常用的花纹输送带品种如：人字形花纹输送带、八字形花纹输送带、鱼骨花纹输送带、u形花纹输送带、圆柱形花纹输送带、麻点花纹输送带等。或根据用户要求设计，适用于小于30度倾角的粉状、颗粒状、及块状物料输送。.....适用范围及特点：该产品广泛用于港口、矿山、电力、煤炭、建材、混凝土及粮食等部门提升各种物料，是一种新型高效理想的输送设备。 用途：适用于倾角30度以下的散装，装装物料输送。 特点：防止物料下滑，提高输送能力。

#### 编号:006耐热输送带

执行标准：hg/2297-92耐热输送带主要用于输送高温物料，如烧结矿、热焦炭、水泥熟料、热铸件等。根据耐热带破损以至丧失工作能力的主要表现，不同的耐热级别，采用三元乙丙或丁苯橡胶做覆盖胶；高强高渗透聚酯帆布做强力层，覆盖胶与骨架层间铺设耐热玻璃布，使耐热寿命大为提高。根据用户要求，可做成环形带。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是输送带，型号是多种，材质是橡胶，输送带类型是多种，适用环境是耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,防滑,防静电，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是1000（mm），节距是不限（mm），螺距是不限（mm），网丝直径是不限（mm）