

PVC5.0*6000*830加13*8双导条

产品名称	PVC5.0*6000*830加13*8双导条
公司名称	上海遂源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	嘉定区宝安公路2762号2幢2071室
联系电话	02166163917

产品详情

尺寸的稳定性 siegling导带是完全复合层面结构，因此具有很高的尺寸稳定性。通过潜心研究开发，由七层纤维和橡胶间隔合成的导带，可以彻底消除导带张力，保持导带在压力下具有很高的尺寸稳定性和良好的平衡拉伸特性。理想连接的复合橡胶层面允许导带逐步释放线性张力，保持导带稳定。

平滑的连接接头 siegling导带采用特殊处理使连接区融入了整条导带的复合结构。当连接在一起时，结合区很好的相互交融，其和其它部分相比表现出相同的拉伸力和伸缩性。底层的防水性客户可以订购具有特性的导带，如聚合物涂层防水的导带。优点：能有效减少阻力、在导带、网框支架和驱动油缸下能防止废物的吸附，确保很高的耐久性。另外，底面具有很好的抗腐蚀性，减少了摩擦系数，并对溶剂、染料、化学品和水具有抵抗性。siegling的尺寸 siegling导带是无接头制造而成的整体环形导带。其最大长度为130米，最大门幅为3.8米。也可以根据客户要求定做特殊尺寸的导带。四、德国西格林印花导带性价比 siegling导带最具竞争力的价格提供了客户不可思议的性价比。理由：导带的长寿命可以确保其维护、维修及停工时间减少。另外，不可忽视的面料浪费，超级的印花质量。从工艺上考虑，siegling导带是目前行业的最佳选择；从性价格比来看，siegling导带是在进口当中价格绝对是最优惠的。德国西格林（siegling）世界著名的跨国集团 --- 福尔波.西格林集团，主要从事工业皮带-轻型输送带和传动带、印花导带的开发、生产和销售。以传输龙 transilon 和易传动extremultus 为注册商标的产品在同行业处于世界领先水平

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是其他，型号是PVC5.0*6000*830加13*8双导条，材质是PVC，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,防潮,防静电,其他，应用范围是印刷包装，拉力强度是普通