

# 橡胶输送带传送带 耐高温输送带橡胶带

产品名称	橡胶输送带传送带 耐高温输送带橡胶带
公司名称	衡水市桃城区辉煌橡胶制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	中国 河北 衡水 桃城区 京大路石家庄村
联系电话	86 0318 7923996 13932806958

## 产品详情

.....  
 .....  
 .....  
 产品名称：耐热输送带1、规格同普通输送带 2、产品执行hg2297-92标准 3、耐热输送带分为三种型号：1型：可耐不大于100 实验温度，代号t12型：可耐不大于125 实验温度，代号t23型：可耐不大于150 实验温度，代号t3（1）复盖层耐热试验后的物理性能符合表中规定：

项目	型号		
	1型	2型 变化范围	3型
强度	老话后与老化前之差 (irhd)	20	± 20
	老化后的最大值 (irhd)	85	
拉伸强度	性能变化率降低%	25	30
	老化后的最低值mpa	12	10
扯断伸长度	性能变化率%	50	55
	老化后的最低值%	200	180

(2) 复盖层磨耗量：

项目 等级型号	磨耗量		
	1型	2型	3型
一等品	0.8	1.0	1.0
合格品	1.0	1.2	1.2

(3) 层间粘合强度：

项目	布层间	复盖层与布间层	
		复盖层厚度 1.5mm	复盖层厚度 > 1.5mm
纵向试平均值	3.0	2.2	2.6
纵向试样最低峰值	2.0	1.6	2.0

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是辉煌，型号是550，材质是橡胶，输送带类型是花纹输送带，适用环境是耐热，应用范围是食品饮料，拉力强度是强力，带宽是550（mm），节距是7（mm），螺距是7（mm），网丝直径是55（mm）