

# 橡胶输送带；工业输送带；棉布（尼龙）输送带；输送带

产品名称	橡胶输送带；工业输送带；棉布（尼龙）输送带；输送带
公司名称	三门县成通交通设施厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	三门县高视乡下界溪村134号
联系电话	13968589261

## 产品详情

是否进口：	否	网丝直径：	80（mm）
加工定制：	是	材质：	帆布
节距：	10（mm）	输送带类型：	环形输送带
应用范围：	化工生产	型号：	500
是否标准件：	标准件	品牌：	成通
带宽：	500（mm）	样品或现货：	现货
螺距：	10（mm）	适用环境：	耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐磨、阻燃、阻热、防滑、防潮、防静电

主要分类：普通帆布橡胶输送带、耐热输送带、尼龙输送带、聚酯ep橡胶输送带、花纹输送带。

根据运输量的大小按宽度分为：b400 b500 b600 b650 b800 b1000 b1200 b1400 b1600b1800 b2000 b2200等常用型号（b代表宽度，单位为毫米）。

普通输送带由全棉帆布（cc）或维棉交织浸浆帆布（vc）经压延、成型、硫化等工序精制而成，该产品适合于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品。本产品适应不同使用条件的要求，可制成包边式、开边式、中梯型、边梯型等不同结构。棉涤帆布输送带全棉帆布结构经向和纬向均采用棉纤维纺织而成，延伸率较低，粘着性好。高温条件下变形较小，适合距离较短，输送物量较小的场合使用、输送带是由全棉输送带质量升级产品，其抗拉体采用经向混纺颖维与纬向的棉纤维交织而成，性能优于全棉输送带、特别是带体更薄、更

轻、抗冲击性能大大改善。适用于短距离、载量中等条件下输送物料。1、品种 根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型等。2、规格（1）带芯材质：涤棉交织布tc-70型、全棉帆布cc-56型

（2）带宽：300mm-2000mm（3）布层：3-10层（4）覆盖胶：工作面：1.5-9mm  
非工作面：0mm-4.5mm

三门县成通交通设施厂是集研发、生产、销售于一体的交通安全设施产品的供应商，成立于组建于2008年。我们不断追求进步，公平，公正，诚实，守信是我们的信仰。而且成为三门诚实守信的典范。

主要生产的产品有：太阳能警示灯，

防撞桶、水马、道口标柱、路锥等公路防撞、隔离系列，突起路标、轮廓标、广角镜、柱帽等公路反光安全系列，减速带、车轮定位器、护角、防撞条、减噪板等橡胶安全系列；经公司全体员工的共同努力奋斗，目前已投入大型吹塑机、注塑机等机器设备，生产产品的品质已在同行中处于领先行列。公司秉承“品质为本，携手共赢”的企业精神，为客户提供更合理、更完美的信赖产品及优质高效的服务，坚持只有创造优势才有市场。

（1）请您在买下商品前，仔细查看商品尺寸表及产品说明，拍前请咨询客服所需规格！另外因库存随时会变动，请购买前与我们联系并确认您需要的尺寸是否有货。（2）商品质量：所有商品均为自主生产，我们在发货前都有专门部门进行严格质检，确保无任何质量问题，才给与发货。（3）货品图片：图片均100%实物拍摄，但由于光线及显示器的原因，您所看到图片可能会有轻微的色差问题，这是不可避免的，请谅解！如无法接受的买家请慎重购买。

（4）买家收到货物时，送货员在场时，请查看包裹内货物是否完好，再签字，若签完字，既表示货物完好，若发现包裹内有损坏，请及时向送货员反应，验收之后发生问题，本公司概不负责谢谢配合

（5）上面写的卖家承担运费是不包含运费，直接拍下的都默认运费到付。运费以物流实际收费为准，运费一般到付。因为货品较重，到全国各地的价格差别较大，不同地域运费会不一样，所以网站上的运费写是卖家承担，实质的价格是不包含运费的价格。运费一般按照立方和重量来计算，物流运费或者快递费买家购买时请联系我们，确认货运方式和运费，以免造成误会。根据货物的情况，有的货物可能选择快递（浙江，江苏，上海三地可用快递），外地的运输均为物流运输，收货时需要到当地物流自提货物，谢谢大家的支持与理解。

本产品的加工定制是否，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是成通，型号是500mm;550mm;600mm650mm;800mm1000mm1200mm，材质是帆布，输送带类型是输送带，适用环境是耐酸,耐热，应用范围是化工生产，拉力强度是普通，带宽是500mm;550mm;600mm;650mm800mm;1000mm1200mm（mm），节距是10mm（mm），螺距是10mm（mm），网丝直径是80mm（mm），橡胶，帆布是优