

耐高温输送带 现货 标准件

产品名称	耐高温输送带 现货 标准件
公司名称	广州万橡达工业器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	广州市黄埔区沙步大路17号417房（仅限办公用途）
联系电话	13802436011

产品详情

因规格种类很多，价格需来电洽谈，或者旺旺洽谈

规格	用途
各种规格	高温输送. 输送食品

分类 耐热输送带分为普通耐热带和强力耐热带，普通耐热带强力层为涤棉帆布（cc56），强力耐热带强力层为ep（具体又分为ep100型、ep150型，ep200型、ep250，ep300型、ep350型，ep400型、ep450型、ep500型等）。

用途 主要用于冶金、建筑等行业，输送烧结矿、焦炭、水泥熟料等高温物料，物料温度不超过800℃，带面温度不超过220℃的条件下使用。特性：采用三元乙丙橡胶为覆盖层，骨架材料采用国内专用的耐高温帆布，独特的配方设计，解决了因乙丙橡胶饱和度高，粘合性差，层间附着力低的关键问题。具有带体轻，寿命长（约2-4倍），耐热性能好的特点。

执行《输送带具有橡胶或塑料覆盖层的普通用途织物芯输送带》标准，本标准采用了国际标准草案iso/fdis14890-1999标准

耐热输送带是由多层橡胶棉帆布（涤棉布）或者聚酯帆布上下覆有耐高温或耐热橡胶、经高温硫化粘合在一起，适合输送175℃以下热焦碳、水泥、熔渣和热铸件等。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是三三牌，型号是各种规格，材质是硅胶，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防腐蚀，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是100-3000（mm），节距是105（mm），螺距是100（mm），网丝直径是15（mm）