

无缝硅胶输送带/无接头硅胶传送带/耐热硅胶带/食品硅胶带

产品名称	无缝硅胶输送带/无接头硅胶传送带/耐热硅胶带/食品硅胶带
公司名称	翱东实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	上海市宝山区顾太路380号215-17室
联系电话	86-02161525623 15221324691

产品详情

无缝硅胶输送带/无接头硅胶传送带/耐热硅胶带/食品硅胶带

硅胶输送带是翱东公司耐高温产品之一，我们在硅胶输送带产业投资很大精力，引进国外先进设备与技术，高科技人才，完整的生产线，生产出高质量的输送带。

硅胶输送带是一种高活性吸附材料，属非晶态物质，其化学分子式为 $msio_2 \cdot nh_2o$ 。不溶于水和任何溶剂，无毒无味，化学性质稳定，除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。各种型号的硅胶因其制造方法不同而形成不同的微孔结构。硅胶的化学组份和物理结构，决定了它具有许多其他同类材料难以取代得特点：吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。我公司主要利用硅胶这些特性，制作出适合各种环境输送物料的输送带。硅胶输送带主要分为白色硅胶输送带，食品硅胶输送带，耐高温硅胶输送带，主要适合食品机械配套使用，高温材料机械输送，白色硅胶输送带还可以在pvc行业使用，输送熔融pvc，高温pvc卷料，卷材等。我公司制作各种规格的无缝硅胶输送带，半透明的硅胶输送带，环形硅胶输送带。我们还可以根据客户要求定制特殊规格的硅胶输送带，无缝硅胶输送带

翱东公司硅胶输送带，耐高温一般在250摄氏度左右，在高温环境中可以长时间工作运行。我公司白色硅胶输送带，一般有两布两胶，三布三胶等厚度，胶层是优质硅胶，布层采用耐高温玻璃纤维，耐高温聚酯布和硅胶高温粘合而成。

本产品的加工定制是否，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是是，品牌是翱东，型号是AD-2000，材质是硅胶，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑，应用范围是烟草加工，拉力强度是强力，带宽是2000（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0.5（mm），宽幅是2000