

废旧尼龙输送带,汽车大梁垫,新旧钢丝绳

产品名称	废旧尼龙输送带,汽车大梁垫,新旧钢丝绳
公司名称	曲阜市骄阳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	曲阜市小雪街道前营村村首
联系电话	15653773066 15192433555

产品详情

销售热线：18553738070 公司电话：0537-4928676 传真：0537-4927388qq1456477309

产品型号：带宽800mm

钢丝绳输送带详细说明：产品特征：1、采用从国外引进的具有九十年代世界先进水平的设备生产，全线采用微机控制，自动化程度高，产品质量稳定。2、以钢丝绳作骨架，具有抗张强度高、伸长率小、成槽性好、耐屈挠、抗冲击等特点。

3.使用中伸长小。所需拉紧行程短。4.钢丝绳张力均匀：生产设备先进，钢丝绳间距均匀，张力一致运行平稳，不易跑偏。

5.钢丝绳与橡胶粘着性能好：采用镀锌全开放式结构钢丝绳子与橡胶有良好的粘着性和渗透透性，透气性实验指标达到国际先进水平。带体整体性好，钢丝绳不拔脱，耐冲击，使用寿命长。钢丝绳输送带产品品种：1.按结构分：普通型和抗冲击、抗撕裂型。2.按用途分：除普通型外，还有耐磨、耐热、耐寒、耐酸碱、阻燃、防撕裂、难燃、耐臭氧等类型。钢丝绳输送带产品用途：钢丝绳输送带适合长距离、高速度、大负荷的物料运输，被广泛应用于冶金、煤矿、港口等重工行业。钢丝绳输送带技术要求：普通型执行gb/t9770-2001标准，耐寒型执行q/txs05-2002标准，耐臭氧型执行q/txs06-2002标准，难燃型执行g2539-93标准，耐酸碱型执行q/txs02-2002，耐热型执行q/txs08-2001，防撕裂型执行hg/t3646-1999标准，阻燃型执行mt668-1997标准。钢丝绳输送带产品结构：钢丝绳输送带是以纵向定间距、等张力排列的镀锌钢丝绳为骨架材料，外覆不同性能的芯胶、覆盖胶经成型、硫化而成。按结构分，有普通型和设有横向增强层的防撕裂型；按用途分，除普通型外，还有一般难燃、耐寒、耐臭氧、耐热等类型。具有抗张强度高、极低伸长、成槽性好、耐屈挠、抗冲击等特点，适用于高强度、长距离、大负荷的物料运输，也适用于高强度、高速短距离输送物料，广泛应用于冶金、煤矿、港口等重工行业。

也可加工废旧钢丝绳输送带，作为厂房铺底，半挂车铺底等用途

价格电议！

销售热线：18553738070 公司电话：0537-4928676 传真：0537-4927388qq1456477309

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是三孔，型号是多种，材质是不锈钢，输送带类型是大倾角输送带，适用环境是防滑，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是300-2200（mm），节距是_（mm），螺距是_（mm），网丝直径是_（mm）