

企业集采厂家生产销售 PU输送带传动带

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 企业集采厂家生产销售 PU输送带传动带 |
| 公司名称 | 上海崇百雀机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 样品或现货:样品 是否标准件:标准件 |
| 公司地址 | 上海市青浦区白石路2628号1幢3层D区304室 |
| 联系电话 | 86 021 52913362/13501686478 13916577039 |

产品详情

温馨提示：产品价格、图片及属性仅供参考，详情请旺旺咨询！

特别提示：产品因型号、大小、品牌不一，具体价格请具体咨询！

欢迎咨询，谢谢合作！

窄型三角带带型：spz，spa，spb，spc带型：3v/9n，5v/15n，8v/25n

切边铸齿三角带带型：zx/z10，ax/x13，bx/x17，cx/x22带型：xpz，xpa，xpb，xpc，3vx/9nx，5vx/15nx

六角带带型：aa/haa，bb/hbb，cc/hcc，dd/hdd，22×22，25×22

联组带

内齿式联组带可解决在单条皮带使用时产生的问题，如震动、翻转、或滑脱等，使运转不畅的驱动装置变得更顺畅，减低成本。有3vx、5vx、8vx、bx、cx等各种截面，2联--10联，长度为635毫米至15240毫米。带型：a/ha，b/hb，c/hc，d/hd带型：spz，spa，spb，spc，3v/9j，5v/15j，8v/25j带型：3vx/9jx，5vx/15jx

汽车带带型：avx10，avx13，9.5，12.5

活络三角带(万能带)带型：z, a, b, c, d, e (有钉、无钉、冲孔三种)

广角带带型：3m, 5m, 7m, 11m及2联、3联、5联体广角带

变速皮带:

1422v、1922v、2322v,公制20至90的截面宽度、各种角度特殊工程设计齿形增加柔韧度,使热消散达到最大,大幅降低运转温度。横向刚性强,使皮带在带轮上不致扭曲变形。底层厚度一致,确保运转顺畅。角度:22度、26度、28度、30度、32度截面形状:1422v、1922v、2822v、2326v、2626v。。。。1930v、2320v、2430v、2530v、2630v。。。。2830v、3230v、4030v、4430v等等.

多沟带:带形:ph、pj、pk、pl、pm齿距:1.6mm、2.34mm、3.56mm、4.7mm、9.4mm

· 汽车三角带 · 普通三角带 · 高速窄v带 · 内齿三角带 · 联组三角带 · 万能打孔开口三角带 (绿扣带) · 耐温搭片式三角带 · pu开口三角带,五角带 · 六角带 · pu圆带 · 广角带 · 联组广角带

广角带 (spl水塔带)

此种耐用皮带使小型联组三角带驱动在高速运转时具有高承载能力,因此节省成本,加大设计的变化空间。有5m - jb、7m - jb、11m - jb、spl等截面,有效长度为280毫米至2293毫米。也有单条皮带结构供选择。

多楔带

此种耐用皮带确保在直径较小的滑轮上高速运转时仍有优异的表现。此皮带可使动力承载量比rma标准高出80%,且仍能保证极顺畅的运转。有pj、pl、pk(汽车风扇皮带)及pm截面,有效长度为din / iso标准457毫米至9169毫米。

专业代理纺织业用龙带

瑞士哈伯西habasit、德国西格林siegling、日本霓塔nitta,另有环锭纺锭带

专业制作糊盒机皮带

有进纸带、时规带、发泡带

输送带

制作进口输送带，有pvc、pu、pe、橡胶等材质的输送带

开口橡胶同步带及聚氨酯同步带

5m 8m 14m t5 t10 t20 at5 at10 at20各种型号供选择

普通三角带参数表

| 型号 | 上端宽度 | 厚度 | 角度 |
|----|-------------|--------------|-----|
| a | 0.50"(13mm) | 0.31"(8.0mm) | 40。 |
| b | 0.66"(17mm) | 0.41"(11mm) | 40。 |
| c | 0.88"(22mm) | 0.53"(14mm) | 40。 |
| d | 1.25"(32mm) | 0.75"(20mm) | 40。 |
| e | 1.50"(40mm) | 0.91"(25mm) | 40。 |

窄v切边三角带参数表

| 型号 | 上端宽度 | 厚度 | 角度 |
|----|---------------|---------------|-----|
| 3v | 0.38"(9.5mm) | 0.32"(8.0mm) | 40。 |
| 5v | 0.62"(15.9mm) | 0.54"(13.5mm) | 40。 |
| 8v | 2.0"(25.4mm) | 0.88"(22.2mm) | 40。 |

窄v切边三角铸齿带

| 型号 | 上端宽度 | 厚度 | 型号 | 上端宽度 | 厚度 |
|----------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| a(ax) | 13.0mm | 8.0mm | spb(xpb) | 16.0mm | 13.0mm |
| b(bx) | 17.0mm | 11.0mm | spc(xpc) | 22.0mm | 18.0mm |
| c(cx) | 22.0mm | 14.0mm | 3v/9n(3vx) | 9.5mm | 8.0mm |
| spz(xpz) | 9.5mm | 8.0mm | 5v/15n(5vx) | 15.9mm | 13.5mm |
| spa(xpa) | 12.5mm | 10.0mm | | | |

本产品的加工定制是否，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是崇百雀，型号是cbq系列，材质是PU，输送带类型是输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,防滑，应用范围是印刷包装，拉力强度是强力，带宽是400（mm），节距是旺旺咨询6（mm），螺距是旺旺咨询6（mm），网丝直径是旺旺咨询6（mm）