

提供进口国产特氟龙网带 样品

产品名称	提供进口国产特氟龙网带 样品
公司名称	太仓国特金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:非标准件
公司地址	江苏省苏州市太仓市双凤工业区杨林路7号
联系电话	86-051253518597

产品详情

氟龙网带主要性能特点：

- 1、用于低温-70 ，高温260 之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250 高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；
- 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。
- 5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。
- 6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 7、防火阻燃。
- 8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。

应用范围

a：纺织、印染：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带。

b：丝网、印刷：松式烘干机、胶印机、uv系列光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。

c：其它物品：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。

凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用特氟龙网带。

规格

厚度：0.2-1.35mm。

宽度：300-4200mm。

网孔：0.5-10 mm 四方形(4x4 mm,1x1 mm等)。

颜色：浅咖啡色（又称棕色）、黑色。

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是是，品牌是BANDO，型号是753345，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐热,防潮，应用范围是电子电器，拉力强度是强力，带宽是300（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm），长度是可定制