

0.55MM厚米黄黑咖啡网格状耐高温铁氟龙网输送带

产品名称	0.55MM厚米黄黑咖啡网格状耐高温铁氟龙网输送带
公司名称	东莞市长安精凯伦机械配件加工店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	东莞市长安镇涌头怡景街东五巷5号
联系电话	86-076988020068 13510548762

产品详情

产品名称: 高温特氟龙输送带

产品特性：

用途适用于印染、印花行业中平幅烘干机、平幅干布机、圆网印花机（平网印花机）印后烘房输送带；
丝印、电子、电路板行业烘干生产线输送带；

印刷行业uv光固机输送带；

包装材料行业涂布机、上胶机、复合机输送带；

食品行业烘干生产线输送带；

微波干燥机输送带等。

是传统铁丝网输送带更新换代的理想产品。

产品具有如下特点：

(一)布状

1.尺寸稳定，强度高。

2.连续工作—70 —260 。

3.表面磨擦系数为0.05—0.1，介电常数小。

4.抗老化，不燃烧，抗粘性优异。

5.耐各种强酸，碱，盐和有机溶剂等化学药品的腐蚀。

6.防静电型,uv紫外线。

(二)网状

1耐温性——从低温到高温—70—260摄氏度范围内连续使用。

2透气性——输送带的透气率，减少热源耗费，提高干燥效率。

3耐药品性——对大部分的化学药品和溶剂都不受影响。

4抗粘性——树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除。

5耐弯曲疲劳性——有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮径。

6.防静电型,uv紫外线。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是精凯伦，型号是0.55MM厚网格状，材质是特氟龙，输送带类型是牛鼻子样式接头，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐磨,耐高温,防静电，应用范围是机械制造，拉力强度是强力，带宽是不限（mm），节距是0.8--2.0（mm）